

# Hansa Waschtisch-Einhand-Einlochbatterie Hansamix 0109, Schläuche, verchromt



211,44 € \*

\* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: Hansa

Bestell-Nr.: HA01092283



Hansa Waschtisch-Einhand-Einlochbatterie Hansamix 0109, Schläuche, verchromt von Hansa für #price# bei neuesbad.de kaufen. □ Kauf auf Rechnung □ Individuelle Beratung □ Mehrfach ausgezeichneter Shop □ jetzt kaufen

### Hansa Waschtisch-Einhand-Einlochbatterie Hansamix 0109, Schläuche, verchromt

## Allgemeine Attribute:

Produktgruppe: Waschtischarmatur

Einbauart: Standmontage

Technisches Merkmal: Einhebelmischer

Oberfläche: Chrom BIM Daten vorhanden: Ja

# Produkt Eigenschaften:

 $Strahlregler typ: PCA\ konstante Durchflussleistung\ unabhängig\ vom Fließdruck$ 

Verbindung: Anschluss über flexibleDruckschläuche

Montage: 1-Loch

Hebel/Bediengrifftyp:Einhandbedienhebel/Griff, Hebel mitW+K-Kennzeichnung

Auslaufart: Feststehender Auslauf,gegossen Erweiterung: Ablaufgarnitur mitZugstange

Temperatureinstellungen:Temperaturbegrenzer, Heißwassersperreeinstellbar (im Lieferumfang enthalten) Mechanische Teile: HANSAECO 4.8Steuerpatrone mit keramischenDichtscheiben zur Wassermengen

undTemperatureinstellung. Wasserbremsebei ca. 60% Wassermenge

Spezielle Eigenschaften: Armaturenkörper ausentzinkungsbeständigem Messing (DZR), Rapid-Montagesystem

#### Fliesseigenschaften:

Spar-Durchfluss bei 300 kPa: 4,20l/min

Durchfluss bei 300 kPa(Durchflussbegrenzer): 7,80 l/min

# Bestimmungen/Vorschriften:

EN Standard: EN 817 Geräuschklasse: I (ISO 3822)ZULASSUNGEN: DVGW: NW-6506BU0493 KIWA: K6116/08

ABP: P-IX 29885/IA

# Technische Eigenschaften:

DN-Größe: DN15
Ausladung: 141 mm
Material: Messing
Heißwasserversorgung: max. +70C
Arbeitsdruck: 100
1000 kPa

Anschlussgröße: G3/8 Sicherungseinrichtung (EN1717): AA

# Logistik:

Bruttogewicht: 2.412 kg Verpackungsmaße: 542 x 196 x 77