



Dornbracht RAIN SKY M Regenpaneel für Deckeneinbau SERIENNEUTRAL 41100979 Edelstahl gebürstet

7588,68 € *

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: Dornbracht
Bestell-Nr.: 41100979-86



Dornbracht RAIN SKY M Regenpaneel für Deckeneinbau SERIENNEUTRAL 41100979 Edelstahl gebürstet von Dornbracht für #price# bei neuesbad.de kaufen. ☐ Kauf auf Rechnung ☐ Individuelle Beratung ☐ Mehrfach ausgezeichnete Shop ☐ jetzt kaufen

Dornbracht RAIN SKY M Regenpaneel für Deckeneinbau SERIENNEUTRAL 41100979 Edelstahl gebürstet

Dornbracht

RAIN SKY M Regenpaneel für Deckeneinbau

- Regenpaneel mit 3 verschiedenen Strahlarten
- Kopfbrause 200 x 160 mm, 99 Düsen
- Körperbrause 360 x 280 mm, 142 Düsen
- Regenvorhang 720 x 540 mm, 124 Düsen
- Abdeckplatte, Edelstahl 1020 x 820 x 2 mm
- 3x flexibler Anschlussschlauch 1/2" - IG
- 4x Schwerlastanker M 10
- vormontiertes Edelstahlgehäuse 990 x 790 x 128 mm
- 2 Lichtfugen, EVG, Leuchtstoffröhren T 5, 39 Watt - Lichtfarbe 830
- 2 Scharniere und Fangketten

Technische Daten:

- Durchfluss minimal: 35 l/min (alle drei Regenarten zusammen)
- Durchfluss bei 3 bar Fließdruck in Verbindung mit xTOOL: 43 l/min
- Mindestfließdruck: 2 bar
- Max. Fließdruck 4 bar
- Gewicht: 50 kg
- Elektroanschluss: 220-240 V AC/DC, OHZ, 50-60 Hz, 88 Watt
- Schutzart: IP 65

Planungshinweise

Sanitär:

- Empfohlene Wasserhärte: 6-7 GradH - bei härterem Wasser Enthärtungsanlage, die nach dem Ionenaustauschverfahren arbeitet, in die Zuführungsleitung einbauen.
- Für die optimale Geräteauswahl des Warmwasserspeichers - unter Berücksichtigung weiterer Entnahmestellen und der Frequentierung des RainSky M - ist eine individuelle Bedarfsermittlung erforderlich.
- Für die Auswahl des Ablaufs unter Berücksichtigung des Durchflusses aller Produkte in der Dusche ist eine individuelle Bedarfsermittlung erforderlich. Empfehlung: Bodenablauf (Anschlusswert) = 1,5 l/sec, Ablaufleistung DN 70
- Zuführungsleitung (warm/kalt): 2 x DN 20

Elektro:

- FI-Schutzschalter 30 mA vorgesehen
- Zuführungsleitung 3 x 1,5 mm² NYM
- Potentialausgleich 1 x 4 mm²
- Lichtschalter bauseits außerhalb des Duschbereichs (außerhalb Schutzbereich 2 nach DIN VDE 0100, Teil 701) vorgesehen

Passt zu MEM, CL.1, CYO, IMO, META, TARA, VAIA, LULU, LISSE, MADISON