



Geberit Duofix Wand-WC-Element 112 cm mit Unterputz-Spülkasten Unterputz 320 für Geruchsabsaugung




295,79 € *

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: Geberit

Bestell-Nr.: 111364005



Geberit Duofix Wand-WC-Element 112 cm mit Unterputz-Spülkasten Unterputz 320 für Geruchsabsaugung von Geberit für #price# bei neuesbad.de kaufen. Kauf auf Rechnung Individuelle Beratung Mehrfach ausgezeichnete Shop jetzt kaufen

Duofix Element für WWC, 112 cm,
mit Sigma UP-SPK 12 cm (DuoFresh) Abluft

Verwendungszwecke

- Für Trockenbau
 - Für Wand-WCs mit Anschlussmaßen nach DIN EN 33:2011-11
 - Für 1-Mengen-, 2-Mengen- oder Spül-Stopp-Spülung
- Eigenschaften
- Montage- und Instandhaltungsarbeiten am UP-Spülkasten werkzeuglos
 - Ausgerüstet mit Leerrohr für Wasserzuleitung zum Anschluss von Geberit AquaClean Dusch-WCs
 - Externe Geruchsabsaugung mit Anschlussmuffe D 50 mm über Spülbogen anschließbar

- 25 Jahre Ersatzteilsicherheit

Technische Eigenschaften

- Berechnungsdurchfluss (l/s): 0.11 l/s
 - Fließdruck (kPa): 10-1000 kPa
 - Große Spülmenge Einstellbereich (l): 4.5 / 6 / 7.5 l
 - Kleine Spülmenge Einstellbereich (l): 3-4 l
 - Luftvolumenstrom Geruchsabsaugung (cbm/h): 8.5 cbm/h
 - Maximale Wassertemperatur (Grad C): 25 Grad C
 - Mindestfließdruck für Berechnungsdurchfluss (kPa): 50 kPa
 - Spülmenge Werkseinstellung (l): 6 und 3 l
 - B / Breite (cm): 50 cm
 - H / Höhe (cm): 112 cm
 - T / Tiefe (cm): 12 cm
- zusätzlicher Lieferumfang
- Wasseranschluss R 1/2", MF-fähig, mit integriertem Eckventil und Handrad
 - Bauschutz für Serviceöffnung

- 2 Schutzstopfen
 - Anschlussset für WC, D 90 mm
 - Anschlussbogen 90G aus PE-HD, D 90 mm
 - Übergangsmuffe aus PE-HD, D 90 /
110 mm
 - 2 Gewindestangen M12
 - Befestigungsmaterial
- Fabrikat: Geberit
Typ: Duofix
Artikel-Nr.: 111.364.00.5