



## Geberit Geberit AquaClean Tuma Comfort WC-Kompletanlage Wand-WC Glas schwarz, 146290SJ1




**2320,00 € \***

\* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: Geberit

Bestell-Nr.: GE146290SJ1



Geberit Geberit AquaClean Tuma Comfort WC-Kompletanlage Wand-WC Glas schwarz, 146290SJ1 von Geberit für #price# bei neuesbad.de kaufen.  Kauf auf Rechnung  Individuelle Beratung  Mehrfach ausgezeichnete Shop  jetzt kaufen

### Geberit AquaClean Tuma Comfort WC-Kompletanlage Wand-WC

#### Verwendungszwecke

- Zum pflegenden Reinigen mit Wasser im Anal- und vaginalbereich
- Zur komfortablen und geruchsfreien WC-Benutzung

#### Eigenschaften

- WC-Sitzring mit schnell aufheizender WC-Sitzring-Heizung
- Geruchsabsaugung mit Nachlauffunktion
- Analdusche mit WhirlSpray-Duschtechnologie
- Duschstrahlstärke in fünf Stufen einstellbar
- Duscharm in fünf Stufen positionierbar
- Automatische Vor- und Nachreinigung der Duschküse mit Frischwasser
- Entkalkungsprogramm
- Föhn zuschaltbar
- Wasseranschluss seitlich links verdeckt hinter WC-Keramik
- Funktionen und Einstellungen über Fernbedienung
- Zulassung nach (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077

#### Mehrfachfarbe / Oberfläche

- WC-Keramik: weiß / KeraTect
- Designabdeckung: Glas schwarz

#### Technische Eigenschaften

- Schutzart: IPX4
- Nennspannung (V AC): 230 V AC
- Netzfrequenz (Hz): 50 Hz
- Leistungsaufnahme Stand-by (W) - max.: 0,5 W
- Fließdruck (kPa) - min. bis max.: 50–1000 kPa
- Betriebstemperatur (°C) - min. bis max.: 5–40 °C
- Wassertemperatur Einstellbereich (°C) - min. bis max.: 34–40 °C

- Wassertemperatur Werkseinstellung (°C): 37 °C
- Luftvolumenstrom Föhn (m³/h): 10 m³/h
- Luftvolumenstrom Geruchsabsaugung (m³/h): 6 m³/h
- Mindestfließdruck für Berechnungsdurchfluss (kPa): 50 kPa
- Durchfluss Analdusche (l/min) - min. bis max.: 0,4–0,9 l/min
- Durchfluss Ladydusche (l/min) - min. bis max.: 0,4–0,7 l/min
- Berechnungsdurchfluss (l/s): 0,02 l/s
- Duschdauer (s): 50 s
- Form: rund
- Wandbündig: Ja
- Spültechnik: Rimfree
- Bodenfreiheit: Ja
- Belastung WC-Sitz (kg) - max.: 150 kg
- TurboFlush-Spültechnik: Nein
- Mit WhirlSpray-Duschtechnologie: Ja
- Geruchsabsaugung: Ja
- SoftOpening: Ja
- Mit WC-Sitzring-Heizung: Ja
- Mit automatischem WC-Deckel: Nein
- Mit Orientierungslicht: Nein
- Mit Föhnfunktion: Ja
- B / Breite (cm): 36 cm
- H / Höhe (cm): 44,6 cm
- T / Tiefe (cm): 55,3 cm
- Schutzklasse: I
- Leistungsaufnahme (W): 2000 W

#### **Zusätzlicher Lieferumfang**

- Wasseranschlusset für Sigma und Omega UP-Spülkästen 12 cm, Einbauhöhe 112 cm
- Kupplungsbuchse für Netzanschluss
- Schallschutzset
- Spritzschutz
- Ausgleichspuffer für WC-Sitz / WC-Keramik
- Entkalkungsmittel 125 ml
- Reinigungsset
- Anschlusset für WC, ø 90 mm
- Fernbedienung mit Wandhalterung und Batterie CR2032
- Befestigungsmaterial