



## Kermi Pendeltür Pega 1AR 1000x1850 BV: 950-1000 SIHG ESG Opaco, PE1AR10018VUK



**1330,62 € \***

\* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: Kermi

Bestell-Nr.: KDPE1AR10018VUK



Kermi Pendeltür Pega 1AR 1000x1850 BV: 950-1000 SIHG ESG Opaco, PE1AR10018VUK von Kermi für #price# bei neuesbad.de kaufen.  Kauf auf Rechnung  Individuelle Beratung  Mehrfach ausgezeichnete Shop  jetzt kaufen

### PEGA

#### Die Charmante.

Sie träumen von einer Duschlösung, die Sie sofort bezaubert. Mit sanft gerundetem Design. Mit exklusiven technischen und optischen Features. Dann sollten Sie sich auf PEGA einlassen. PEGA lässt Ihnen die Wahl. Großzügige Einstiegsfreiheit mit Pendelkomfort oder raumsparender Gleittürkomfort. Aber immer mit dem gleichen einzigartigen Einstiegskomfort: der PEGA-Griff umschmeichelt Ihre Hand und beim Verzicht auf die kleine mitgelieferte Bodenschwelle steht Ihrem Duschraum nichts im Weg. Und alle Türflügel, auch die der Gleittüren, werden beim Öffnen sanft angehoben, passieren mühelos kleine Unebenheiten und senken sich beim Schließen zuverlässig wieder ab. PEGA zeigt an jeder Stelle Größe. Zum Beispiel bei der durchgängigen Glas- und Profilhöhe, den edlen verchromten Applikationen, dem glastransparenten Handtuchhaken und vielem mehr. Nur nicht beim Preis. Lassen Sie sich bezaubern von dem einzigartigen Preis-Leistungs-Verhältnis der charmanten PEGA!

#### Details:

Serie: PEGA  
Artikelnummer: PE1AR10018VUK  
Modellnummer: PE1AR  
EAN: 4051484500858  
Hersteller: Kermi  
Material Profil: eloxiertes Aluminium  
Profilfarbe: silber hochglanz  
Glasart: Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG)  
Glasfarbe: SR Opaco  
Beschichtung: ohne Beschichtung  
Breite (mm): 1000  
Breite links (mm):  
Breite rechts (mm):  
Breite Festfeld von (mm):  
Breite Festfeld bis (mm):  
Breite Festfeld links von (mm): 206  
Breite Festfeld links bis (mm): 231  
Breite Festfeld rechts von (mm): 225  
Breite Festfeld rechts bis (mm): 250  
Einstiegsbreite von (mm): 482  
Einstiegsbreite bis (mm):  
Höhe (mm): 1850  
Profiltiefe (mm): 22 mm  
Rücksprung R: 17 mm  
Designer: KERMI inhouse  
Glasstärke (mm): 6

Gesamtbreite von (mm):  
Gesamtbreite bis (mm):  
Glasausenkante von (mm): 950  
Glasausenkante bis (mm): 975  
Wanneneinbaumass von (mm):  
Wanneneinbaumass bis (mm):  
Wanneneinbaumass links von (mm):  
Wanneneinbaumass links bis (mm):  
Wanneneinbaumass rechts von (mm):  
Wanneneinbaumass rechts bis (mm):  
Wanneneinbaumass in Nische von (mm): 950  
Wanneneinbaumass in Nische bis (mm): 1000  
Wanneneinbaumass mit Seitenwand von (mm): 975  
Wanneneinbaumass mit Seitenwand bis (mm): 1000  
Wanneneinbaumass mit Seitenwand verkürzt von (mm): 950  
Wanneneinbaumass mit Seitenwand verkürzt bis (mm): 1000  
Radius (mm):  
Hebe-Senk-Funktion: mit Hebe-Senk-Funktion  
Beschlag flächenbündig: ohne Beschlag  
Profilart: teilgerahmt  
Anschlag: Anschlag rechts  
Serienteil / Serienteil auf Duschwanne / Serienteil auf Duschkabine: Serienteil auf Duschwanne

**weitere Details:**

Zum Einbau in einer Nische und zur Kombination mit PE TWD Seitenwand / PE TVD Seitenwand verkürzt auf Badewanne  
Teilgerahmte Tür mit einem Glasflügel, nach innen und außen öffnend, mit zwei Festfeldern  
Inklusive PEGA-Stabilisierungen (innen)  
Verglasung mit 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung KermiCLEAN  
Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium, Griffe aus hochwertigem Metall  
Verstellmöglichkeit je Wandprofil 25 mm  
Türprofil mit Hebe-Senk-Mechanismus  
Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, waagerechte Dichtleiste mit Wasserabpralleffekt  
Mit Bodenschwelle (Höhe 6 mm), oder ohne Bodenschwelle (bodenfrei) installierbar  
PEGA erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserprüfung nach DIN EN 14428  
Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial  
Ein frei platzierbarer transparenter Handtuchhalter-Haken  
Made in Germany  
Geprüft nach DIN EN 14428 (CE) und PPP 53005 (TÜV / GS)  
20 Jahre Ersatzteil-Nachkaufssicherheit nach Auslauf des Modells