



Kermi Pendeltür PEGA PFL 1830x1850 GAK: 1790-1815 SIHG ESG Arena Clean, PEPFL18318VZK



1624,48 € *

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: Kermi

Bestell-Nr.: KDPEPFL18318VZK



Kermi Pendeltür PEGA PFL 1830x1850 GAK: 1790-1815 SIHG ESG Arena Clean, PEPFL18318VZK von Kermi für #price# bei neuesbad.de kaufen.

☐ Kauf auf Rechnung ☐ Individuelle Beratung ☐ Mehrfach ausgezeichnete Shop ☐ jetzt kaufen

PEGA

Die Charmante.

Sie träumen von einer Duschlösung, die Sie sofort bezaubert. Mit sanft gerundetem Design. Mit exklusiven technischen und optischen Features. Dann sollten Sie sich auf PEGA einlassen. PEGA lässt Ihnen die Wahl. Großzügige Einstiegsfreiheit mit Pendelkomfort oder raumsparender Gleittürkomfort. Aber immer mit dem gleichen einzigartigen Einstiegskomfort: der PEGA-Griff umschmeichelt Ihre Hand und beim Verzicht auf die kleine mitgelieferte Bodenschwelle steht Ihrem Duschraum nichts im Weg. Und alle Türflügel, auch die der Gleittüren, werden beim Öffnen sanft angehoben, passieren mühelos kleine Unebenheiten und senken sich beim Schließen zuverlässig wieder ab. PEGA zeigt an jeder Stelle Größe. Zum Beispiel bei der durchgängigen Glas- und Profilhöhe, den edlen verchromten Applikationen, dem glastransparenten Handtuchhaken und vielem mehr. Nur nicht beim Preis. Lassen Sie sich bezaubern von dem einzigartigen Preis-Leistungs-Verhältnis der charmanten PEGA!

Details:

Serie: PEGA

Artikelnummer: PEPFL18318VZK

Modellnummer: PEPFL

EAN: 4051484547822

Hersteller: Kermi

Material Profil: eloxiertes Aluminium

Profilfarbe: silber hochglanz

Glasart: Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG)

Glasfarbe: SR Arena C

Beschichtung: mit Beschichtung KermiClean

Breite (mm): 1830

Breite links (mm):

Breite rechts (mm):

Breite Festfeld von (mm): 851

Breite Festfeld bis (mm): 876

Breite Festfeld links von (mm):

Breite Festfeld links bis (mm):

Breite Festfeld rechts von (mm):

Breite Festfeld rechts bis (mm):

Einstiegsbreite von (mm): 833

Einstiegsbreite bis (mm):

Höhe (mm): 1850

Profiltiefe (mm): 22 mm

Rücksprung R: 17 mm

Designer: KERMI inhouse

Glasstärke (mm): 6

Gesamtbreite von (mm):
Gesamtbreite bis (mm):
Glasaussenkante von (mm): 1790
Glasaussenkante bis (mm): 1815
Wanneneinbaumass von (mm):
Wanneneinbaumass bis (mm):
Wanneneinbaumass links von (mm):
Wanneneinbaumass links bis (mm):
Wanneneinbaumass rechts von (mm):
Wanneneinbaumass rechts bis (mm):
Wanneneinbaumass in Nische von (mm): 1790
Wanneneinbaumass in Nische bis (mm): 1840
Wanneneinbaumass mit Seitenwand von (mm): 1815
Wanneneinbaumass mit Seitenwand bis (mm): 1840
Wanneneinbaumass mit Seitenwand verkürzt von (mm): 1790
Wanneneinbaumass mit Seitenwand verkürzt bis (mm): 1840
Radius (mm):
Hebe-Senk-Funktion: mit Hebe-Senk-Funktion
Beschlag flächenbündig: ohne Beschlag
Profilart: teilgerahmt
Anschlag: Anschlag links
Serienteil / Serienteil auf Duschwanne / Serienteil auf Duschplatz: Serienteil auf Duschplatz

weitere Details:

Zum Einbau in einer Nische und zur Kombination mit PE TWD Seitenwand / PE TVD Seitenwand verkürzt auf Badewanne
Teilgerahmte Tür mit zwei Glasflügeln, nach innen und außen öffnend, mit einem Festfeld
Inklusive PEGA-Stabilisierung (innen) Verglasung mit 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung
KermiCLEAN
Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium, Griffe aus hochwertigem Metall
Verstellmöglichkeit je Wandprofil 25 mm
Türprofile mit Hebe-Senk-Mechanismus
Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, waagerechte Dichtleiste mit Wasserabpralleffekt
Mit Bodenschwelle (Höhe 6 mm), oder ohne Bodenschwelle (bodenfrei) installierbar
PEGA erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserprüfung nach DIN EN 14428
Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial
Ein frei platzierbarer transparenter Handtuchhalter-Haken
Made in Germany
Geprüft nach DIN EN 14428 (CE) und PPP 53005 (TÜV / GS)
20 Jahre Ersatzteil-Nachkaufsicherheit nach Auslauf des Modells