



Kermi Pendeltür Pega 1KL 1000x1850 BV: 965-990 SIHG ESG Opaco Clean, PE1KL10018VYK



1041,72 € *

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: Kermi

Bestell-Nr.: KDPE1KL10018VYK



Kermi Pendeltür Pega 1KL 1000x1850 BV: 965-990 SIHG ESG Opaco Clean, PE1KL10018VYK von Kermi für #price# bei neuesbad.de kaufen. ☐ Kauf auf Rechnung ☐ Individuelle Beratung ☐ Mehrfach ausgezeichnete Shop ☐ jetzt kaufen

PEGA

Die Charmante.

Sie träumen von einer Duschlösung, die Sie sofort bezaubert. Mit sanft gerundetem Design. Mit exklusiven technischen und optischen Features. Dann sollten Sie sich auf PEGA einlassen. PEGA lässt Ihnen die Wahl. Großzügige Einstiegsfreiheit mit Pendelkomfort oder raumsparender Gleittürkomfort. Aber immer mit dem gleichen einzigartigen Einstiegskomfort: der PEGA-Griff umschmeichelt Ihre Hand und beim Verzicht auf die kleine mitgelieferte Bodenschwelle steht Ihrem Duschraum nichts im Weg. Und alle Türflügel, auch die der Gleittüren, werden beim Öffnen sanft angehoben, passieren mühelos kleine Unebenheiten und senken sich beim Schließen zuverlässig wieder ab. PEGA zeigt an jeder Stelle Größe. Zum Beispiel bei der durchgängigen Glas- und Profilhöhe, den edlen verchromten Applikationen, dem glastransparenten Handtuchhaken und vielem mehr. Nur nicht beim Preis. Lassen Sie sich bezaubern von dem einzigartigen Preis-Leistungs-Verhältnis der charmanten PEGA!

Details:

Serie: PEGA
Artikelnummer: PE1KL10018VYK
Modellnummer: PE1KL
EAN: 4051484512479
Hersteller: Kermi
Material Profil: eloxiertes Aluminium
Profilfarbe: silber hochglanz
Glasart: Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG)
Glasfarbe: SR Opaco
Beschichtung: mit Beschichtung KermiClean
Breite (mm): 1000
Breite links (mm):
Breite rechts (mm):
Breite Festfeld von (mm):
Breite Festfeld bis (mm):
Breite Festfeld links von (mm):
Breite Festfeld links bis (mm):
Breite Festfeld rechts von (mm):
Breite Festfeld rechts bis (mm):
Einstiegsbreite von (mm): 856
Einstiegsbreite bis (mm):
Höhe (mm): 1850
Profiltiefe (mm): 22 mm
Rücksprung R: 17 mm
Designer: KERMI inhouse
Glasstärke (mm): 6

Gesamtbreite von (mm):
Gesamtbreite bis (mm):
Glasausseinkante von (mm): 950
Glasausseinkante bis (mm): 975
Wanneneinbaumass von (mm):
Wanneneinbaumass bis (mm):
Wanneneinbaumass links von (mm):
Wanneneinbaumass links bis (mm):
Wanneneinbaumass rechts von (mm):
Wanneneinbaumass rechts bis (mm):
Wanneneinbaumass in Nische von (mm):
Wanneneinbaumass in Nische bis (mm):
Wanneneinbaumass mit Seitenwand von (mm): 975
Wanneneinbaumass mit Seitenwand bis (mm): 1000
Wanneneinbaumass mit Seitenwand verkürzt von (mm): 970
Wanneneinbaumass mit Seitenwand verkürzt bis (mm): 995
Radius (mm):
Hebe-Senk-Funktion: mit Hebe-Senk-Funktion
Beschlag flächenbündig: ohne Beschlag
Profilart: teilgerahmt
Anschlag: Anschlag links
Serienteil / Serienteil auf Duschwanne / Serienteil auf Duschplatz: Serienteil auf Duschwanne

weitere Details:

Zur Kombination verschlusseitig mit PE TWO Seitenwand / PE TVO Seitenwand verkürzt neben Badewanne
Teilgerahmte Tür mit einem Glasflügel, nach innen und außen öffnend
Verglasung mit 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung KermiCLEAN
Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium, Griffe aus hochwertigem Metall
Verstellmöglichkeit im Wandprofil 25 mm
Türprofil mit Hebe-Senk-Mechanismus
Durchgehende Magnetleiste und Dichtprofile, waagerechte Dichtleiste mit Wasserabpralleffekt
Mit Bodenschwelle (Höhe 6 mm), oder ohne Bodenschwelle (bodenfrei) installierbar
PEGA erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserprüfung nach DIN EN 14428
Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial
Ein frei platzierbarer transparenter Handtuchhalter-Haken
Made in Germany
Geprüft nach DIN EN 14428 (CE) und PPP 53005 (TÜV / GS)
20 Jahre Ersatzteil-Nachkaufssicherheit nach Auslauf des Modells