



## Kermi Seitenwand Pega TWO 0900x1850 BV: 865-890 SIHG ESG Opaco, PETWO09018VUK



**602,58 € \***

\* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: Kermi

Bestell-Nr.: KDPETWO09018VUK



Kermi Seitenwand Pega TWO 0900x1850 BV: 865-890 SIHG ESG Opaco, PETWO09018VUK von Kermi für #price# bei neuesbad.de kaufen. ☐ Kauf auf Rechnung ☐ Individuelle Beratung ☐ Mehrfach ausgezeichnete Shop ☐ jetzt kaufen

### PEGA

#### Die Charmante.

Sie träumen von einer Duschlösung, die Sie sofort bezaubert. Mit sanft gerundetem Design. Mit exklusiven technischen und optischen Features. Dann sollten Sie sich auf PEGA einlassen. PEGA lässt Ihnen die Wahl. Großzügige Einstiegsfreiheit mit Pendelkomfort oder raumsparender Gleittürkomfort. Aber immer mit dem gleichen einzigartigen Einstiegskomfort: der PEGA-Griff umschmeichelt Ihre Hand und beim Verzicht auf die kleine mitgelieferte Bodenschwelle steht Ihrem Duschraum nichts im Weg. Und alle Türflügel, auch die der Gleittüren, werden beim Öffnen sanft angehoben, passieren mühelos kleine Unebenheiten und senken sich beim Schließen zuverlässig wieder ab. PEGA zeigt an jeder Stelle Größe. Zum Beispiel bei der durchgängigen Glas- und Profilhöhe, den edlen verchromten Applikationen, dem glastransparenten Handtuchhaken und vielem mehr. Nur nicht beim Preis. Lassen Sie sich bezaubern von dem einzigartigen Preis-Leistungs-Verhältnis der charmanten PEGA!

#### Details:

Serie: PEGA  
Artikelnummer: PETWO09018VUK  
Modellnummer: PETWO  
EAN: 4051484566397  
Hersteller: Kermi  
Material Profil: eloxiertes Aluminium  
Profilfarbe: silber hochglanz  
Glasart: Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG)  
Glasfarbe: SR Opaco  
Beschichtung: ohne Beschichtung  
Breite (mm): 900  
Breite links (mm):  
Breite rechts (mm):  
Breite Festfeld von (mm):  
Breite Festfeld bis (mm):  
Breite Festfeld links von (mm):  
Breite Festfeld links bis (mm):  
Breite Festfeld rechts von (mm):  
Breite Festfeld rechts bis (mm):  
Einstiegsbreite von (mm):  
Einstiegsbreite bis (mm):  
Höhe (mm): 1850  
Profiltiefe (mm): 22 mm  
Rücksprung R: 17 mm  
Designer: KERMI inhouse  
Glasstärke (mm): 6

Gesamtbreite von (mm):  
Gesamtbreite bis (mm):  
Glasaussenkante von (mm): 850  
Glasaussenkante bis (mm): 875  
Wanneneinbaumass von (mm): 875  
Wanneneinbaumass bis (mm): 900  
Wanneneinbaumass links von (mm):  
Wanneneinbaumass links bis (mm):  
Wanneneinbaumass rechts von (mm):  
Wanneneinbaumass rechts bis (mm):  
Wanneneinbaumass in Nische von (mm):  
Wanneneinbaumass in Nische bis (mm):  
Wanneneinbaumass mit Seitenwand von (mm):  
Wanneneinbaumass mit Seitenwand bis (mm):  
Wanneneinbaumass mit Seitenwand verkürzt von (mm):  
Wanneneinbaumass mit Seitenwand verkürzt bis (mm):  
Radius (mm):  
Hebe-Senk-Funktion: ohne Hebe-Senk-Funktion  
Beschlag flächenbündig: ohne Beschlag  
Profilart: teilgerahmt  
Anschlag: Anschlag links & rechts  
Serienteil / Serienteil auf Duschwanne / Serienteil auf Duschplatz: Serienteil auf Duschwanne

**weitere Details:**

Zur Kombination mit PE 1KR/L Pendeltür 1-flügelig / PE 1NR/L Pendeltür 1-flügelig mit Festfeld  
Teilgerahmte Seitenwand  
Inklusive PEGA-Stabilisierung (innen)  
Verglasung mit 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung KermiCLEAN  
Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium  
Verstellmöglichkeit im Wandprofil 25 mm  
Durchgehende Magnetleiste  
PEGA erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserprüfung nach DIN EN 14428  
Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial  
Made in Germany  
Geprüft nach DIN EN 14428 (CE) und PPP 53005 (TÜV / GS)  
20 Jahre Ersatzteil-Nachkaufssicherheit nach Auslauf des Modells