

Kermi Seitenwand Pega TWD 0930x1850 GAK: 890-915 SIHG ESG Arena, PETWD09318VNK



532,41 € *

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: Kermi

Bestell-Nr.: KDPETWD09318VNK

Kermi Seitenwand Pega TWD 0930x1850 GAK: 890-915 SIHG ESG Arena, PETWD09318VNK von Kermi für #price# bei neuesbad.de kaufen. □ Kauf auf Rechnung □ Individuelle Beratung □ Mehrfach ausgezeichneter Shop □ jetzt kaufen

PEGA

Die Charmante.

Sie träumen von einer Duschlösung, die Sie sofort bezaubert. Mit sanft gerundetem Design. Mit exklusiven technischen und optischen Features. Dann sollten Sie sich auf PEGA einlassen. PEGA lässt Ihnen die Wahl. Großzügige Einstiegsfreiheit mit Pendelkomfort oder raumsparender Gleittürkomfort. Aber immer mit dem gleichen einzigartigen Einstiegskomfort: der PEGA-Griff umschmeichelt Ihre Hand und beim Verzicht auf die kleine mitgelieferte Bodenschwelle steht Ihrem Duschtraum nichts im Weg. Und alle Türflügel, auch die der Gleittüren, werden beim Öffnen sanft angehoben, passieren mühelos kleine Unebenheiten und senken sich beim Schließen zuverlässig wieder ab. PEGA zeigt an jeder Stelle Größe. Zum Beispiel bei der durchgängigen Glas- und Profilhöhe, den edlen verchromten Applikationen, dem glastransparenten Handtuchhaken und vielem mehr. Nur nicht beim Preis. Lassen Sie sich bezaubern von dem einzigartigen Preis-Leistungs-Verhältnis der charmanten PEGA!

Details:

Serie: PEGA

Artikelnummer: PETWD09318VNK

Modellnummer: PETWD EAN: 4051484561361 Hersteller: Kermi

Material Profil: eloxiertes Aluminum Profilfarbe: silber hochglanz

Glasart: Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG)

Glasfarbe: SR Arena C

Beschichtung: ohne Beschichtung

Breite (mm): 930
Breite links (mm):
Breite rechts (mm):
Breite Festfeld von (mm):
Breite Festfeld bis (mm):
Breite Festfeld links von (mm):
Breite Festfeld links bis (mm):
Breite Festfeld rechts von (mm):
Breite Festfeld rechts bis (mm):
Einstiegsbreite von (mm):
Einstiegsbreite bis (mm):
Höhe (mm): 1850

Profiltiefe (mm): 22 mm Rücksprung R: 17 mm Designer: KERMI inhouse Glasstärke (mm): 6 Gesamtbreite von (mm): Gesamtbreite bis (mm):

Glasaussenkante von (mm): 890 Glasaussenkante bis (mm): 915 Wanneneinbaumass von (mm): 915 Wanneneinbaumass bis (mm): 940 Wanneneinbaumass links von (mm): Wanneneinbaumass links bis (mm):

Wanneneinbaumass rechts von (mm): Wanneneinbaumass rechts bis (mm): Wanneneinbaumass in Nische von (mm):

Wanneneinbaumass in Nische bis (mm):

Wanneneinbaumass mit Seitenwand von (mm): Wanneneinbaumass mit Seitenwand bis (mm):

Wanneneinbaumass mit Seitenwand verkürzt von (mm): Wanneneinbaumass mit Seitenwand verkürzt bis (mm):

Radius (mm):

Hebe-Senk-Funktion: ohne Hebe-Senk-Funktion Beschlag flächenbündig: ohne Beschlag

Profilart: teilgerahmt

Anschlag: Anschlag links & rechts

Serienteil / Serienteil auf Duschwanne / Serienteil auf Duschplatz: Serienteil auf Duschplatz

weitere Details:

Zur Kombination mit PE 10R/L Pendeltür 1-flügelig und Festfeld, PE 1AR/L Pendeltür 1-flügelig mit Festfeldern, PE PTD Pendeltür, PE PFR/L Pendeltür mit Festfeld, PE PTF Pendeltür mit Festfeldern, PE D2R/L Gleittür 2-teilig bodenfrei mit Festfeld, PE D4B Gleittür 4-teilig bodenfrei mit Festfeldern und für U-Kabine

Teilgerahmte Seitenwand

Inklusive PEGA-Stabilisierung (innen)

Verglasung mit 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung KermiCLEAN

Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium

Verstellmöglichkeit im Wandprofil 25 mm

PEGA erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserprüfung nach DIN EN 14428

Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial

Made in Germany

Geprüft nach DIN EN 14428 (CE) und PPP 53005 (TÜV / GS) 20 Jahre Ersatzteil-Nachkaufsicherheit nach Auslauf des Modells