



Kermi Fünfeck Pega F50 1000x2000 BV: 965-990 SIHG ESG Arena, PEF5010020VNK



2019,04 € *

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: Kermi

Bestell-Nr.: KDPEF5010020VNK



Kermi Fünfeck Pega F50 1000x2000 BV: 965-990 SIHG ESG Arena, PEF5010020VNK von Kermi für #price# bei neuesbad.de kaufen. ☐ Kauf auf Rechnung ☐ Individuelle Beratung ☐ Mehrfach ausgezeichnete Shop ☐ jetzt kaufen

PEGA

Die Charmante.

Sie träumen von einer Duschlösung, die Sie sofort bezaubert. Mit sanft gerundetem Design. Mit exklusiven technischen und optischen Features. Dann sollten Sie sich auf PEGA einlassen. PEGA lässt Ihnen die Wahl. Großzügige Einstiegsfreiheit mit Pendelkomfort oder raumsparender Gleittürkomfort. Aber immer mit dem gleichen einzigartigen Einstiegskomfort: der PEGA-Griff umschmeichelt Ihre Hand und beim Verzicht auf die kleine mitgelieferte Bodenschwelle steht Ihrem Duschraum nichts im Weg. Und alle Türflügel, auch die der Gleittüren, werden beim Öffnen sanft angehoben, passieren mühelos kleine Unebenheiten und senken sich beim Schließen zuverlässig wieder ab. PEGA zeigt an jeder Stelle Größe. Zum Beispiel bei der durchgängigen Glas- und Profilhöhe, den edlen verchromten Applikationen, dem glastransparenten Handtuchhaken und vielem mehr. Nur nicht beim Preis. Lassen Sie sich bezaubern von dem einzigartigen Preis-Leistungs-Verhältnis der charmanten PEGA!

Details:

Serie: PEGA
Artikelnummer: PEF5010020VNK
Modellnummer: PEF50
EAN: 4051484545200
Hersteller: Kermi
Material Profil: eloxiertes Aluminium
Profilfarbe: silber hochglanz
Glasart: Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG)
Glasfarbe: SR Arena C
Beschichtung: ohne Beschichtung
Breite (mm): 1000
Breite links (mm):
Breite rechts (mm):
Breite Festfeld von (mm): 500
Breite Festfeld bis (mm):
Breite Festfeld links von (mm):
Breite Festfeld links bis (mm):
Breite Festfeld rechts von (mm):
Breite Festfeld rechts bis (mm):
Einstiegsbreite von (mm): 650
Einstiegsbreite bis (mm):
Höhe (mm): 2000
Profiltiefe (mm): 22 mm
Rücksprung R: 17 mm
Designer: KERMI inhouse
Glasstärke (mm): 6

Gesamtbreite von (mm):
Gesamtbreite bis (mm):
Glasaussenkante von (mm): 950
Glasaussenkante bis (mm): 975
Wanneneinbaumass von (mm): 975
Wanneneinbaumass bis (mm): 1000
Wanneneinbaumass links von (mm):
Wanneneinbaumass links bis (mm):
Wanneneinbaumass rechts von (mm):
Wanneneinbaumass rechts bis (mm):
Wanneneinbaumass in Nische von (mm):
Wanneneinbaumass in Nische bis (mm):
Wanneneinbaumass mit Seitenwand von (mm):
Wanneneinbaumass mit Seitenwand bis (mm):
Wanneneinbaumass mit Seitenwand verkürzt von (mm):
Wanneneinbaumass mit Seitenwand verkürzt bis (mm):
Radius (mm):
Hebe-Senk-Funktion: mit Hebe-Senk-Funktion
Beschlag flächenbündig: ohne Beschlag
Profilart: teilgerahmt
Anschlag: Anschlag links & rechts
Serienteil / Serienteil auf Duschwanne / Serienteil auf Duschplatz: Serienteil

weitere Details:

Teilgerahmte Fünfeck-Duschkabine mit zwei Glasflügeln, nach innen und außen öffnend, mit zwei Festfeldern
Inklusive PEGA-Stabilisierung (innen)
Verglasung mit 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung KermiCLEAN
Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium, Griffe aus hochwertigem Metall
Verstellbereich im Wandprofil 25 mm
Türprofile mit Hebe-Senk-Mechanismus
Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, waagerechte Dichtleiste mit Wasserabpralleffekt
Mit Bodenschwelle (Höhe 6 mm), oder ohne Bodenschwelle (bodenfrei) installierbar
PEGA erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserprüfung nach DIN EN 14428
Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial
Ein frei platzierbarer transparenter Handtuchhalter-Haken
Made in Germany
Geprüft nach DIN EN 14428 (CE) und PPP 53005 (TÜV / GS)
20 Jahre Ersatzteil-Nachkaufssicherheit nach Auslauf des Modells