



Duravit DuraSystem Installationselement Trockenbau für WC 500x155x1148 mm - WD1011000000



265,57 € *

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: Duravit

Bestell-Nr.: DUWD1011000000



Duravit DuraSystem Installationselement Trockenbau für WC 500x155x1148 mm - WD1011000000 von Duravit für #price# bei neuesbad.de kaufen.

☐ Kauf auf Rechnung ☐ Individuelle Beratung ☐ Mehrfach ausgezeichnete Shop ☐ jetzt kaufen

Duravit DuraSystem Installationselement Trockenbau für WC Standard – WD1011000000

Dieses teilweise vormontierte DuraSystem® WC-Element ist für die Trockenbaumontage Ihres Wand-WCs geeignet und hält alle notwendigen Funktionen elegant im Hintergrund. Die selbsttragende WC-Vorwandinstallation verbirgt nicht nur einen Unterputz-Spülkasten, sondern fasst trotz minimalen Spülwasserbedarfs von nur drei Litern (individuell einstellbar) eine beachtliche Spülwassermenge von insgesamt neun Litern. Die wassersparende Dual-Flush Funktion ermöglicht zwischen zwei Spülmengen zu wählen. Damit genügt sie nicht nur modernen Hygieneanforderungen, sondern sorgt auch für eine ökonomische Steuerung des Wasserverbrauchs. Das Einbauelement ist schwitzwassergedämmt. Sämtliche SensoWash®-Funktionen (Dusch-WC-Anschluss) sind bereits vorbereitet. Die passende mechanische Betätigungsplatte A1 aus Glas oder Kunststoff macht das hochwertige Duravit Design auch vor der Wand sichtbar.

Details:

- Für Trockeneinbau
- Große Spülwassermenge: 6 Liter
- Minimaler Spülwasserbedarf von lediglich 3 Litern
- Spülmenge individuell einstellbar
- Teilweise vormontiert
- Wassersparende 2-Mengen-Spülung: Nach Bedarf kleine oder große Spülmenge auswählbar (Dual-Flush)

weitere Details:

- Duravit DuraSystem Installationselement Trockenbau für WC Standard
- 6 l
- Pulverbeschichtet
- Einbauart: In Ständerleichtbauweise
- Vor Massivwand
- Montageart: Trockenbau
- Max. Ausladung WC: 625 mm
- Höhenverstellbar: 240 mm
- Spülbedienung: Mechanisch
- Position Spülbedienung: Vorne
- Spülmenge einstellbar
- Spülart: Dual Flush
- Schwitzwassergedämmt

- Drossel zur Regulierung des Spülstroms
- Selbsttragend
- Geeignet für Beplankung mit Gipskartonplatten
- Kleine Spülwassermenge: 3 l
- Große Spülwassermenge: 6 l