

Ideal Standard Brausethermostat AP Ceratherm T25



Ideal Standard Brausethermostat AP Ceratherm T25 von Ideal Standard für #price# bei neuesbad.de kaufen.

Kauf auf Rechnung

Individuelle Beratung

Mehrfach ausgezeichneter Shop

jetzt kaufen

Ideal Standard Brausethermostat Aufputz Ceratherm T25, Ausladung 80mm, mit Brausegarnitur, Brausestange 600mm, Chrom, A7203AA

Die neuen CeraTherm T Thermostate überzeugen durch wegweisende Technologie in Verbindung mit einem besonders schlanken Armaturenkörper. Die von Grund auf neu entwickelte FirmaFlow-Thermostatkartusche bietet kurze Reaktionszeiten und sichere Performance. Dank ihres kompakten Aufbaus verfügen alle CeraTherm T Thermostate über die Cool Body Technologie, die ein Aufheizen des Thermostatkörpers unterbindet. Die separat erhältliche Ablage zum Aufklipsen sorgt für zusätzlichen Stauraum. Besonders elegant sind auch die neuen CeraTherm T Duschsysteme aus dem Idealrain Programm.

Details:

Serie: Ceratherm T25Hersteller: Ideal StandardArtikel-Nr.: A7203AA

Brausekombination mit Brausethermostat Aufputz DN 15

- Handbrause: 3-Funktion
- Ø 100 mm
- Strahlarten: Regen, Platzregen und Massagestrahl
- Navigo Druckknopfumschaltung
- EasyClean
- Brausestange 600 mm
- Brausehalter verstellbar mit Druckknopf
- Höhenverstellbare Wandhalterung
- Brauseschlauch Idealflex 1250 mm
- Anschluss G1/2 || Brausethermostat Aufputz DN 15
- Rückflussverhinderer
- DVGW-Eigensicher
- Cool Body
- S-Anschluss
- Griffe aus Kunststoff
- ECO-Spartaste
- $\hbox{-} \ FirmaFlow \hbox{\it \&-} Thermostatk art usche \ mit \ Wachs dehnst offelement$
- Heißwassertemperatureinstellung mit Verbrühschutz
- RV Patrone auf der Warmwasserseite mit integriertem Überdruckventil (Druckentlastung größer 16 bar)
- Geräuschverhalten DIN 4109: Gruppe 1
- Lebensdauer: DIN EN 200, DIN EN 1111
- Gewicht: 2,000 kg
- Außenmaße (BxTxH): 315x100x70 mm
- Durchfluss bei 3 bar: 22 l/min

- Farbe / Oberfläche: Chrom