




Ideal Standard Anschluss für Brausewannen, DN50



50,23 € *

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: Ideal Standard
Bestell-Nr.: ISK863567



Ideal Standard Anschluss für Brausewannen, DN50 von Ideal Standard für #price# bei neuesbad.de kaufen. Kauf auf Rechnung Individuelle Beratung Mehrfach ausgezeichnete Shop jetzt kaufen

Ideal Standard Anschluss für Brausewannen, DN50, K863567

Ultra Flat S, die neue Duschwannenserie aus dem Hause Ideal Standard, ist aus IDEAL SOLID, gefertigt, einem hoch widerstandsfähigen Material aus einer Mischung von natürlichen Mineralien und Harzen. Die matte Verarbeitung mit dem Steineffekt wirkt sehr robust, ist elegant und zeitgemäß und zudem extrem rutschfest. Die ungewöhnliche Materialität verleiht der Dusche etwas Exklusives und persönliches. Ultra Flat S bietet eine große Auswahl an Modellvarianten und ist in 4 attraktiven Farben lieferbar. Zudem können die Brausewannen auf individuelle Formate geschnitten werden, was perfekte Duschplanungen auch in schwierigen Raumsituationen ermöglicht. Ultra Flat S verleiht jedem Bad einen exklusiven, unverwechselbaren Look. Ultra Flat S, die neue Duschwannenserie aus dem Hause Ideal Standard, ist aus IDEAL SOLID, gefertigt, einem hoch widerstandsfähigen Material aus einer Mischung von natürlichen Mineralien und Harzen. Die matte Verarbeitung mit dem Steineffekt wirkt sehr robust, ist elegant und zeitgemäß und zudem extrem rutschfest. Die ungewöhnliche Materialität verleiht der Dusche etwas Exklusives und persönliches. Ultra Flat S bietet eine große Auswahl an Modellvarianten und ist in 4 attraktiven Farben lieferbar. Zudem können die Brausewannen auf individuelle Formate geschnitten werden, was perfekte Duschplanungen auch in schwierigen Raumsituationen ermöglicht. Ultra Flat S verleiht jedem Bad einen exklusiven, unverwechselbaren Look.

Details:

- Serie: Dallmer Orio
- Hersteller: Ideal Standard
- Artikel-Nr.: K863567
- Ablaufgarnitur
- Mit Montagewerkzeug und Bauschutzkappe
- Ablaufleistung nach DIN/EN 274: 0,45 l/s
- Sperrwasserstand: 50 mm
- Norm: DIN EN 274
- Gewicht: 0,280 kg
- Außenmaße (BxTxH): 108x249x83 mm
- Farbe / Oberfläche: Neutral