




#### **Ideal Standard Anschluss für Brausewannen, flach,**



**57,58 € \***

\* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: Ideal Standard  
Bestell-Nr.: ISK863667



Ideal Standard Anschluss für Brausewannen, flach, von Ideal Standard für #price# bei [neuesbad.de](#) kaufen.  Kauf auf Rechnung  Individuelle Beratung  Mehrfach ausgezeichneter Shop  jetzt kaufen

**Ideal Standard Anschluss für Brausewannen, flach, DN40, K863667**

Ultra Flat S, die neue Duschwannenserien aus dem Hause Ideal Standard, ist aus IDEAL SOLID, gefertigt, einem hoch widerstandsfähigen Material aus einer Mischung von natürlichen Mineralien und Harzen. Die matte Verarbeitung mit dem Steineffekt wirkt sehr robust, ist elegant und zeitgemäß und zudem extrem rutschfest. Die ungewöhnliche Materialität verleiht der Dusche etwas Exklusives und persönliches. Ultra Flat S bietet eine große Auswahl an Modellvarianten und ist in 4 attraktiven Farben lieferbar. Zudem können die Brausewannen auf individuelle Formate geschnitten werden, was perfekte Duschplanungen auch in schwierigen Raumsituationen ermöglicht. Ultra Flat S verleiht jedem Bad einen exklusiven, unverwechselbaren Look. Ultra Flat S, die neue Duschwannenserien aus dem Hause Ideal Standard, ist aus IDEAL SOLID, gefertigt, einem hoch widerstandsfähigen Material aus einer Mischung von natürlichen Mineralien und Harzen. Die matte Verarbeitung mit dem Steineffekt wirkt sehr robust, ist elegant und zeitgemäß und zudem extrem rutschfest. Die ungewöhnliche Materialität verleiht der Dusche etwas Exklusives und persönliches. Ultra Flat S bietet eine große Auswahl an Modellvarianten und ist in 4 attraktiven Farben lieferbar. Zudem können die Brausewannen auf individuelle Formate geschnitten werden, was perfekte Duschplanungen auch in schwierigen Raumsituationen ermöglicht. Ultra Flat S verleiht jedem Bad einen exklusiven, unverwechselbaren Look.

#### **Details:**

- Serie: Dallmer Orio
  - Hersteller: Ideal Standard
  - Artikel-Nr.: K863667

Ablaufgarnitur

  - Version: flach
  - Mit Montagewerkzeug und Bauschutzkappe
  - Ablaufleistung nach DIN/EN 274: 0,42 l/s
  - Sperrwasserstand: 30 mm
  - Gewicht: 0,240 kg
  - Außenmaße (BxTxH): 117x232x59,5 mm
  - Farbe / Oberfläche: Neutral