

Fiora Duschwanne Silex extraflach, Viertelkreis, Struktur Pizarra, 900X900X30



Fiora Duschwanne Silex extraflach, Viertelkreis, Struktur Pizarra, 900X900X30 von Fiora für #price# bei neuesbad.de kaufen. □ Kauf auf Rechnung □ Individuelle Beratung □ Mehrfach ausgezeichneter Shop □ jetzt kaufen

Fiora Duschwanne Silex extraflach, Viertelkreis, Struktur Pizarra, 900X900X30

DUSCHBÖDEN SILEX®

Alle unsere Duschböden werden aus Silexpol® gegossen (Erfindungspatent Nr. 2434591). Es handelt sich um ein hochgradig widerstandsfähiges Material, das aus einer homogenen Mischung aus Silika und Quarzen besteht, in einem Agglomerat mit einem Polymer. Es handelt sich um ein Produkt mit Anti-Rutschwirkung, das optisch kaum verschmutzt und das über eine Dichte von 1900 kg/m3 bei einem Absorptionskoeffizienten von 0,01 % verfügt. Die Stoßfestigkeit ist ähnlich wie bei Naturstein. Zudem weist das Produkt eine hohe Biegefestigkeit auf, was Brüchen vorbeugt.

Verpackung:

Alle Duschböden Silex® werden einzeln verpackt und in einer widerstandsfähigen Verpackung geliefert, damit Sie Ihre Produkte schadenfrei in Empfang nehmen können. Bei der Verpackung handelt es sich um eine Kartonschachtel mit einem Rahmen aus Sperrholz, die auf die Maße jedes Duschbodens abgestimmt ist, mit festgeschraubtem Kartondeckel, der das Öffnen am Zielort erleichtert.

Mit jedem Duschboden werden folgende Elemente geliefert:

Grafische Montageanleitungen Garantiezertifikat und Leistungserklärung (CE) Von Fiora konzipiertes Ablaufgitter Siphon (verschiedene Modelle zur Auswahl)

Kleben und Abdichten

Das Kleben und Abdichten erfolgt mit schnelltrocknendem Klebstoff oder einem MS Kleber. Diese können einsatzbereit gekauft werden, müssen nicht gemischt werden und trocknen in der Regel schnell.

Lieferumfang:

Duschwanne Siphon

Ablaufgitter in Design 01 oder 02 und in Oberfläche Edelstahl poliert, farbig in Duschwannenfarbe lackiert oder farbig in Duschwannenfarbe lackiert und strukturiert

Verpackung

Haken

Produkteigenschaften

Rutschfeste Oberfläche: Klasse III (Analysemethode: UNE-ENV 12633:2003)

Nanobath: bakteriostatisch und fungistatisch

Der Duschboden kann auf Maß zugeschnitten werden, um exakt an seinen Montageplatz angepasst werden zu können

Installation auf dem Boden, vom Boden abgehoben oder bündig mit dem Boden

Vollkommen flache Unterseite

100 % wasserundurchlässig, keine Membran erforderlich Leichte Installation mit Silikon, Polyurethanmasse oder MS

Ultraviolettschutzfaktor (UV) Einfach zu reparieren

MATERIAL

Duschboden: Silexpol® (Gemisch aus Polyurethanharz, Kieselerde und anderen Mineralien)

Ablaufrinne: Oberfläche aus Edelstahl

Verfügbare Optionen:

Senkrechter Ablauf

Ablauf mit reduzierter Bauhöhe

Ablauf Plus mit erhöhter Ablaufleistung

Lackierte Ablaufrinne

Maßgeschneiderter Rahmen (Zuschnitte, Ausschnitte, etc.)

Schwallschutzleiste mit Aufnahmenut für eine Glaswand (auf maßgeschneidertem Rahmen)

Adapter 45°-Winkel (Ø50/Ø40)

Gefärbtes Silikon (MASI*): Erhältlich in 0P, 0T, 22T, 31T, 36T, 37T, 40T, 40M, 41M

Schnelle Polyurethanmasse (MARAPI)

Ersatzteile verfügbar

Montagegestell(max. 2030 mm)

Artikeleigenschaften

Typ: Duschwanne

 Breite:
 900

 Tiefe:
 900

 Höhe:
 30

 Form:
 Vierte

Form: Viertelkreis Material: Mineralguss