



Fiora Duschwanne Silex extraflach, Struktur Pizarra, 1400X900X30




1012,97 € *

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: Fiora

Bestell-Nr.: FISEP14090



Fiora Duschwanne Silex extraflach, Struktur Pizarra, 1400X900X30 von Fiora für #price# bei neuesbad.de kaufen. Kauf auf Rechnung Individuelle Beratung Mehrfach ausgezeichnete Shop jetzt kaufen

Fiora Duschwanne Silex extraflach, Struktur Pizarra, 1400X900X30

DUSCHBÖDEN SILEX®

Alle unsere Duschböden werden aus Silexpol® gegossen (Erfindungspatent Nr. 2434591). Es handelt sich um ein hochgradig widerstandsfähiges Material, das aus einer homogenen Mischung aus Silika und Quarzen besteht, in einem Agglomerat mit einem Polymer. Es handelt sich um ein Produkt mit Anti-Rutschwirkung, das optisch kaum verschmutzt und das über eine Dichte von 1900 kg/m³ bei einem Absorptionskoeffizienten von 0,01 % verfügt. Die Stoßfestigkeit ist ähnlich wie bei Naturstein. Zudem weist das Produkt eine hohe Biegefestigkeit auf, was Brüchen vorbeugt.

Verpackung:

Alle Duschböden Silex® werden einzeln verpackt und in einer widerstandsfähigen Verpackung geliefert, damit Sie Ihre Produkte schadenfrei in Empfang nehmen können. Bei der Verpackung handelt es sich um eine Kartonschachtel mit einem Rahmen aus Sperrholz, die auf die Maße jedes Duschbodens abgestimmt ist, mit festgeschraubtem Kartondeckel, der das Öffnen am Zielort erleichtert.

Mit jedem Duschboden werden folgende Elemente geliefert:

Grafische Montageanleitungen
Garantiezertifikat und Leistungserklärung (CE)
Von Fiora konzipiertes Ablaufgitter
Siphon (verschiedene Modelle zur Auswahl)

Kleben und Abdichten

Das Kleben und Abdichten erfolgt mit schnelltrocknendem Klebstoff oder einem MS Kleber. Diese können einsatzbereit gekauft werden, müssen nicht gemischt werden und trocknen in der Regel schnell.

Lieferumfang:

Duschwanne
Siphon
Ablaufgitter in Design 01 oder 02 und in Oberfläche Edelstahl poliert, farbig in Duschwannenfarbe lackiert oder farbig in Duschwannenfarbe lackiert und strukturiert
Verpackung

Haken
Montage-und Bedienungsanleitung

Produkteigenschaften

Rutschfeste Oberfläche: Klasse III (Analysemethode: UNE-ENV 12633:2003)
Nanobath: bakterio­statisch und fungistatisch
Der Duschboden kann auf Maß zugeschnitten werden, um exakt an seinen Montageplatz angepasst werden zu können
Installation auf dem Boden, vom Boden abgehoben oder bündig mit dem Boden
Vollkommen flache Unterseite
100 % wasserundurchlässig, keine Membran erforderlich
Leichte Installation mit Silikon, Polyurethanmasse oder MS
Ultraviolett­schutzfaktor (UV)
Einfach zu reparieren

MATERIAL

Duschboden: Silexpol® (Gemisch aus Polyurethanharz, Kieselerde und anderen Mineralien)
Ablaufrinne: Oberfläche aus Edelstahl

Verfügbare Optionen:

Senkrechter Ablauf
Ablauf mit reduzierter Bauhöhe
Ablauf Plus mit erhöhter Ablaufleistung
Lackierte Ablaufrinne
Maßgeschneiderter Rahmen (Zuschnitte, Ausschnitte, etc.)
Schwellschutzleiste mit Aufnahmenut für eine Glaswand (auf maßgeschneidertem Rahmen)
Adapter 45°-Winkel (Ø50/Ø40)
Gefärbtes Silikon (MASI*): Erhältlich in 0P, 0T, 22T, 31T, 36T, 37T, 40T, 40M, 41M
Schnelle Polyurethanmasse (MARAPI)
Ersatzteile verfügbar
Montagegestell(max. 2030 mm)

Artikeleigenschaften

Typ:	Duschwanne
Breite:	1400
Tiefe:	900
Höhe:	30
Form:	Rechteck
Material:	Mineralguss