



Fiora Duschwanne Silex extraflach mit Rand, Struktur Pizarra, 1500X750X40



1124,19 € *

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: Fiora
Bestell-Nr.: FISRP15075



Fiora Duschwanne Silex extraflach mit Rand, Struktur Pizarra, 1500X750X40 von Fiora für #price# bei [neuesbad.de](#) kaufen. Kauf auf Rechnung Individuelle Beratung Mehrfach ausgezeichneter Shop jetzt kaufen

Fiora Duschwanne Silex extraflach mit Rand, Struktur Pizarra, 1500X750X40

DUSCHBÖDEN SILEX®

Alle unsere Duschböden werden aus Silexpolt® gegossen (Erfindungspatent Nr. 2434591). Es handelt sich um ein hochgradig widerstandsfähiges Material, das aus einer homogenen Mischung aus Silika und Quarzen besteht, in einem Agglomerat mit einem Polymer. Es handelt sich um ein Produkt mit Anti-Rutschwirkung, das optisch kaum verschmutzt und das über eine Dichte von 1900 kg/m³ bei einem Absorptionskoeffizienten von 0,01 % verfügt. Die Stoßfestigkeit ist ähnlich wie bei Naturstein. Zudem weist das Produkt eine hohe Biegefestigkeit auf, was Brüchen vorbeugt.

Verpackung:

Alle Duschböden Silex® werden einzeln verpackt und in einer widerstandsfähigen Verpackung geliefert, damit Sie Ihre Produkte schadenfrei in Empfang nehmen können. Bei der Verpackung handelt es sich um eine Kartonschachtel mit einem Rahmen aus Sperrholz, die auf die Maße jedes Duschbodens abgestimmt ist, mit festgeschraubtem Kartondeckel, der das Öffnen am Zielort erleichtert.

Mit jedem Duschboden werden folgende Elemente geliefert:

Grafische Montageanleitungen
Garantiezertifikat und Leistungserklärung (CE)
Von Fiora konzipiertes Ablaufgitter
Siphon (verschiedene Modelle zur Auswahl)

Kleben und Abdichten

Das Kleben und Abdichten erfolgt mit schnell trocknendem Klebstoff oder einem MS Kleber. Diese können einsatzbereit gekauft werden, müssen nicht gemischt werden und trocknen in der Regel schnell.

Lieferumfang:

Duschwanne
Siphon
Ablaufgitter in Design 01 oder 02 und in Oberfläche Edelstahl poliert, farbig in Duschwannenfarbe lackiert oder farbig in Duschwannenfarbe lackiert und strukturiert
Verpackung
Haken

Produkteigenschaften

Rutschfeste Oberfläche: Klasse III (Analysemethode: UNE-ENV 12633:2003)

Nanobath: bakteriostatisch und fungistatisch

Der Duschboden kann auf Maß zugeschnitten werden, um exakt an seinen Montageplatz angepasst werden zu können

Installation auf dem Boden, vom Boden abgehoben oder bündig mit dem Boden

Vollkommen flache Unterseite

100 % wasserundurchlässig, keine Membran erforderlich

Leichte Installation mit Silikon, Polyurethanmasse oder MS

Ultravioleッツchutzfaktor (UV)

Einfach zu reparieren

MATERIAL

Duschboden: Silexpol® (Gemisch aus Polyurethanharz, Kieselerde und anderen Mineralien)

Ablaufrinne: Oberfläche aus Edelstahl

Verfügbare Optionen:

Senkrechter Ablauf

Ablauf mit reduzierter Bauhöhe

Ablauf Plus mit erhöhter Ablaufleistung

Lackierte Ablaufrinne

Maßgeschneiderter Rahmen (Zuschritte, Ausschnitte, etc.)

Schallschutzleiste mit Aufnahmenut für eine Glaswand (auf maßgeschneidertem Rahmen)

Adapter 45°-Winkel (Ø50/Ø40)

Gefärbtes Silikon (MASI*): Erhältlich in 0P, 0T, 22T, 31T, 36T, 37T, 40T, 40M, 41M

Schnelle Polyurethanmasse (MARAPI)

Ersatzteile verfügbar

Montagegestell(max. 2030 mm)

Artikeleigenschaften

Typ: Duschwanne

Breite: 1500

Tiefe: 750

Höhe: 40

Form: Rechteck

Material: Mineralguss