


Kaldewei Duschwanne NEXSYS Mod.2613, 800x1000, alpinweiß, Perl-Effekt



695,60 € *

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: Kaldewei

Bestell-Nr.: KA411346303001

Kaldewei Duschwanne NEXSYS Mod.2613, 800x1000, alpinweiß,Perl-Effekt von Kaldewei für #price# bei neuesbad.de kaufen. □ Kauf auf Rechnung □ Individuelle Beratung □ Mehrfach ausgezeichneter Shop □ jetzt kaufen

Kaldewei Duschwanne NEXSYS Mod.2613, 800x1000, alpinweiß, Perl-Effekt

KALDEWEI NEXSYS Duschfläche, 800x1000mm, Modell-Nr. 2613 Produktbescheibung: Bodenebene Duschfläche mit vormontiertem Montagesystem und extrem kleinen

Außenradien. Modell: NEXSYS Modell-Nr.: 2613

Außenmaß LxB (mm): 800x1000 Höhe mit Wannenträger (mm): 48

Tiefe (mm): 16

Basisfarbe: alpinweiß

Material: KALDEWEI Stahl-Emaille

Hersteller: KALDEWEI

Produktspezifikation:

Produkt: Stahl-Emaille Duschfläche Duschflächenform: Rechteck Einbau: bodeneben Garantie: 30 Jahre (gem. Garantiepass) MADE IN GERMANY Ablaufposition: außen Erdungslasche für Potenzialausgleich. Gewicht (kg): 20,0

Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör:

Schalldämmband

Erforderliches wählbares Zubehör:

Ablaufgarnituren:

KA 4121:

Höhe min. 108 mm / max. 178 mm

KA 4122: Höhe 88 mm Schnittschutzband 4,6 m:
NEXSYS Designblende Mod 4132 für 800 mm:
edelstahl gebürstet:
edelstahl glänzend:
alpinweiß pulverbeschichtet:
rotgold gebürstet:
gold glänzend:

Empfohlenes wählbares Zubehör:

NEXSYS Schallschutz:
Systemboard NEXSYS:
(SBN nur mit KA 4121 möglich)
NEXSYS Gefälleprofil:
Empfohlene Oberflächen:
Rutschhemmende Oberfläche
KALDEWEI SECURE PLUS Antislip:
COORDINATED COLOURS COLLECTION:
Sanitärfarben:

pflegeleichter PERL-EFFEKT: Stahl-Emaille Produkte stehen für Nachhaltigkeit und sind zu 100%

kreislauffähig.

EPD Nummer: EPD-KAL-20190057-IBC1-DE

Gem. EU-Bauproduktenverordnung

(BauPVO): CE 15 KDW001 PH/gekennzeichnet

nach DIN EN 14527 - CL1+CL2.
Zertifizierte Oberfläche: Kratz- und schlagfest, chemikalienresistent, hitzebeständig, UV beständig, formstabil, pflegeleicht und hygienisch. Sicherheitstechnische Untersuchung:

Der TÜV Rheinland bestätigt der Antislip/Vollantislip-Emaillierung und

SECURE PLUS Oberfläche von KALDEWEI eine Rutschhemmung gemäß Bewertungsgruppe B für nassbelastete Barfußbereiche (DIN 51097) und gemäß Bewertungsgruppe R10 für rutschhemmende Eigenschaften in Arbeitsräumen und Arbeitsbereichen mit erhöhter Rutschgefahr (DIN 51130).

Für das NEXSYS-System liegt ein Allgemeines bauaufsichtliches

Prüfzeugnis (abP) vor, ausgestellt durch die Säurefliesner Vereinigung e.V. (Details sind dem Zertifikat zu

entnehmen)

Hinweise zur Installation: Es ist ein Höhenausgleich aus Estrich oder Unterbauelementen notwendig. Bei den Unterbauelementen sind

XPS-Unterbauelemente (ohne Gefälle) m. folgenden Eigenschaften zu verwenden: Druckspannung von größer als oder gleich 100 kPa für eine Dauerbelastung von 50 Jahren und einer Stauchung von < 2 %.

(Geprüft nach DIN EN 1606)

Dimensionen:

Gewicht: 20kg Höhe: 18mm Länge: 800mm Breite: 1000mm **Artikeleigenschaften**

Typ: Duschwanne Breite: 800

Tiefe: 1000 Höhe: 18

Farbe: weiss glänzend

Material: Stahl