

Kaldewei Duschwanne NEXSYS Mod.2624, 1000x1400, alpinweiß matt



750,00 € *

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: Kaldewei

Bestell-Nr.: KA412446300711

Kaldewei Duschwanne NEXSYS Mod.2624, 1000x1400, alpinweiß matt von Kaldewei für #price# bei neuesbad.de kaufen. □ Kauf auf Rechnung □ Individuelle Beratung □ Mehrfach ausgezeichneter Shop □ jetzt kaufen

Kaldewei Duschwanne NEXSYS Mod.2624, 1000x1400, alpinweiß matt

KALDEWEI NEXSYS Duschfläche, 1000x1400mm, Modell-Nr. 2624 Produktbescheibung: Bodenebene Duschfläche mit vormontiertem Montagesystem und extrem kleinen Außenradien.

Modell: NEXSYS Modell-Nr.: 2624

Außenmaß LxB (mm): 1000x1400 Höhe mit Wannenträger (mm): 56

Tiefe (mm): 26

Basisfarbe: alpinweiß

Material: KALDEWEI Stahl-Emaille

Hersteller: KALDEWEI

Produktspezifikation:

Produkt: Stahl-Emaille Duschfläche Duschflächenform: Rechteck Einbau: bodeneben Garantie: 30 Jahre (gem.

Garantie: 30 Janre (ger Garantiepass) MADE IN GERMANY Ablaufposition: außen

Erdungslasche für Potenzialausgleich.

Gewicht (kg): 32,0

Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör:

Schalldämmband

Erforderliches wählbares Zubehör:

Ablaufgarnituren:

KA 4121:

Höhe min. 116 mm / max. 186 mm

KA 4122: Höhe 96 mm

Schnittschutzband 6,6 m: NEXSYS Designblende Mod 4134 für 1000 mm: edelstahl gebürstet: edelstahl glänzend: alpinweiß pulverbeschichtet: rotgold gebürstet: gold glänzend:

Empfohlenes wählbares Zubehör:

Systemboard NEXSYS: (SBN nur mit KA 4121 möglich) NEXSYS Gefälleprofil: Empfohlene Oberflächen: Rutschhemmende Oberfläche KALDEWEI SECURE PLUS Antislip: COORDINATED COLOURS COLLECTION: Sanitärfarben:

pflegeleichter PERL-EFFEKT: Stahl-Emaille Produkte stehen für Nachhaltigkeit und sind zu 100%

kreislauffähig.

EPD Nummer: EPD-KAL-20190057-IBC1-DE

Gem. EU-Bauproduktenverordnung

(BauPVO): CE 15 KDW001 PH/gekennzeichnet

nach DIN EN 14527 - CL1+CL2. Zertifizierte Oberfläche: Kratz- und schlagfest, chemikalienresistent, hitzebeständig, UV beständig,

formstabil, pflegeleicht und hygienisch. Sicherheitstechnische Untersuchung: Der TÜV Rheinland bestätigt der Antislip/Vollantislip-Emaillierung und

SECURE PLUS Oberfläche von KALDEWEI eine Rutschhemmung gemäß Bewertungsgruppe B für nassbelastete Barfußbereiche (DIN 51097) und gemäß Bewertungsgruppe R10 für rutschhemmende Eigenschaften in Arbeitsräumen und Arbeitsbereichen mit

erhöhter Rutschgefahr (DIN 51130). Für das NEXSYS-System liegt ein Allgemeines bauaufsichtliches

Prüfzeugnis (abP) vor, ausgestellt durch die Säurefliesner Vereinigung e.V. (Details sind dem Zertifikat zu

entnehmen)

Hinweise zur Installation: Es ist ein Höhenausgleich aus Estrich oder Unterbauelementen notwendig. Bei den

Unterbauelementen sind

XPS-Unterbauelemente (ohne Gefälle) m. folgenden Eigenschaften zu verwenden: Druckspannung von größer als oder gleich 100 kPa für eine Dauerbelastung von 50 Jahren und einer Stauchung von < 2 %. (Geprüft nach DIN EN 1606)

Dimensionen:

Gewicht: 32kg Höhe: 26mm Länge: 1000mm Breite: 1400mm Artikeleigenschaften

Duschwanne Typ: Breite: 1000 1400 Tiefe: Höhe: 26

Farbe: weiss matt Material: Stahl