



Kaldewei Duschwanne NEXSYS Mod.2624, 1000x1400, alpinweiß matt,Perl-Effekt



829,86 € *

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: Kaldewei
Bestell-Nr.: KA412446303711



Kaldewei Duschwanne NEXSYS Mod.2624, 1000x1400, alpinweiß matt,Perl-Effekt von Kaldewei für #price# bei [neuesbad.de](#) kaufen. Kauf auf Rechnung Individuelle Beratung Mehrfach ausgezeichneter Shop jetzt kaufen

Kaldewei Duschwanne NEXSYS Mod.2624, 1000x1400, alpinweiß matt,Perl-Effekt

KALDEWEI NEXSYS Duschfläche,

1000x1400mm, Modell-Nr. 2624

Produktbeschreibung: Bodenebene

Duschfläche mit vormontiertem

Montagesystem und extrem kleinen

Außenradien.

Modell: NEXSYS

Modell-Nr.: 2624

Außenmaß LxB (mm): 1000x1400

Höhe mit Wannenträger (mm): 56

Tiefe (mm): 26

Basisfarbe: alpinweiß

Material: KALDEWEI Stahl-Emaille

Hersteller: KALDEWEI

Produktspezifikation:

Produkt: Stahl-Emaille Duschfläche

Duschflächenform: Rechteck

Einbau: bodeneben

Garantie: 30 Jahre (gem.

Garantiepass)

MADE IN GERMANY

Ablaufposition: außen

Erdungslasche für Potenzialausgleich.

Gewicht (kg): 32,0

Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör:

Schalldämmband

Erforderliches wählbares Zubehör:

Ablaufgarnituren:

KA 4121:

Höhe min. 116 mm / max. 186 mm

KA 4122:

Höhe 96 mm

Schnittschutzbau 6,6 m:
NEXSYS Designblende Mod 4134 für 1000 mm:
edelstahl gebürstet:
edelstahl glänzend:
alpinweiß pulverbeschichtet:
rotgold gebürstet:
gold glänzend:

Empfohlenes wählbares Zubehör:

Systemboard NEXSYS:
(SBN nur mit KA 4121 möglich)
NEXSYS Gefälleprofil:
Empfohlene Oberflächen:
Rutschhemmende Oberfläche
KALDEWEI SECURE PLUS Antislip:
COORDINATED COLOURS COLLECTION:
Sanitärfarben:
pflegeleichter PERL-EFFEKT:
Stahl-Emaille Produkte stehen für
Nachhaltigkeit und sind zu 100%
kreislauffähig.
EPD Nummer: EPD-KAL-20190057-IBC1-DE
Gem. EU-Bauproduktverordnung
(BauPVO): CE 15 KDW001 PH/gekennzeichnet
nach DIN EN 14527 - CL1+CL2.
Zertifizierte Oberfläche: Kratz- und
schlagfest, chemikalienresistent,
hitzebeständig, UV beständig,
formstabil, pflegeleicht und hygienisch.
Sicherheitstechnische Untersuchung:
Der TÜV Rheinland bestätigt der
Antislip/Vollantislip-Emaillierung und
SECURE PLUS Oberfläche von KALDEWEI eine
Rutschhemmung gemäß Bewertungsgruppe B
für nassbelastete Barfußbereiche (DIN
51097) und gemäß Bewertungsgruppe R10
für rutschhemmende Eigenschaften in
Arbeitsräumen und Arbeitsbereichen mit
erhöhter Rutschgefahr (DIN 51130).
Für das NEXSYS-System liegt ein
Allgemeines bauaufsichtliches
Prüfzeugnis (abP) vor, ausgestellt durch
die Säurefliesner Vereinigung e.V.
(Details sind dem Zertifikat zu
entnehmen)
Hinweise zur Installation: Es ist ein
Höhenausgleich aus Estrich oder
Unterbauelementen notwendig. Bei den
Unterbauelementen sind
XPS-Unterbauelemente (ohne Gefälle) m.
folgenden Eigenschaften zu verwenden:
Druckspannung von größer als oder gleich
100 kPa für eine Dauerbelastung von 50
Jahren und einer Stauchung von < 2 %.
(Geprüft nach DIN EN 1606)

Dimensionen:

Gewicht: 32kg

Höhe: 26mm

Länge: 1000mm

Breite: 1400mm

Artikeleigenschaften

Typ:	Duschwanne
Breite:	1000
Tiefe:	1400
Höhe:	26
Farbe:	weiss matt
Material:	Stahl