



LAUFEN Waschtischarmatur halbhohe Ausführung NEJA Festauslauf Ausladung 132 mm Höhe: 169 mm ohne Abl



110,15 € *

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: LAUFEN

Bestell-Nr.: LAH3115110041201

LAUFEN Waschtischarmatur halbhohe Ausführung NEJA Festauslauf Ausladung 132 mm Höhe: 169 mm ohne Abl von LAUFEN für **#price#** bei [neuesbad.de](https://www.neuesbad.de) kaufen. Kauf auf Rechnung Individuelle Beratung Mehrfach ausgezeichnete Shop jetzt kaufen

Der LAUFEN Einhebel-Waschtischmischer der Serie NEJA in halbhoher Ausführung ist für die Plattenmontage vorgesehen und verfügt über einen Festauslauf mit 132 mm Ausladung bei 169 mm Höhe. Ausführung in Chrom, ohne Ablaufventil, Anschluss 3/8".

Design: In Chrom gehalten, wirkt die Serie LAUFEN NEJA ruhig und klar. Die halbhohe Silhouette mit Festauslauf und eingriffiger Bedienung zeichnet eine geradlinige, ausgewogene Kontur.

Hygiene: Die Chromoberfläche ist pflegeleicht und lässt sich unkompliziert reinigen. Der Festauslauf unterstützt eine einfache Säuberung ohne zusätzliche Bauteile.

Nachhaltigkeit: Geräuschkategorie Gruppe I (≤ 20 dB(A)) ermöglicht einen leisen, ressourcenschonenden Betrieb. Ohne Rosetten/Abdeckplatte und ohne Kettenöse ausgeführt, wodurch weniger Bauteile benötigt werden.

Qualität: Der Einhebel-Waschtischmischer von LAUFEN erfüllt die Geräuschkategorie Gruppe I (≤ 20 dB(A)). Der Festauslauf ist auf dauerhaft ruhigen Betrieb ausgelegt.

Montage: Ausgelegt für Plattenmontage im Armaturenloch. Anschluss über Zufuhrmaß 3/8", ohne Ablaufventil; ohne Rosetten/Abdeckplatte.

Technische Spezifikationen

- Werksartikelnummer: H3115110041201
- Serie: LAUFEN NEJA
- Modellnummer: H311511
- Produkttyp: Einhebel-Waschtischmischer
- Ausführung: halbhoch
- Auslauf: Festauslauf
- Ausladung: 132 mm
- Höhe: 169 mm
- Oberfläche/Farbe: Chrom
- Montageart: Platte/Armaturenloch
- Ablaufventil: ohne
- Art der Ablaufgarnitur: sonstige
- Griffart: eingriffig
- Anschlussmaß Zufuhr: 3/8 Zoll (10)
- Max. Zapfkapazität (bei 300 kPa): 5,7 l/min
- Geräuschkategorie nach EN ISO 3822: Gruppe I, ≤ 20 dB(A)
- Kaltstart-Funktion: nein
- Niederdruckausführung: nein
- Überbrückungsstopp für Durchflussbegrenzung: nein
- Rosetten/Abdeckplatte: nein
- Kettenöse: nein
- Ausführung Auslauf: sonstige