

# TOTO WASHLET SW auto flush inkl. Fernbedienung für die automatische Spülung, TCF804C2G





\* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: TOTO

Bestell-Nr.: TOTCF804C2G









TOTO WASHLET SW auto flush inkl. Fernbedienung für die automatische Spülung, TCF804C2G von TOTO für #price# bei neuesbad.de kaufen.  $\square$  Kauf auf Rechnung  $\square$  Individuelle Beratung  $\square$  Mehrfach ausgezeichneter Shop  $\square$  jetzt kaufen

TOTO WASHLET SW auto flush inkl. Fernbedienung für die automatische

Spülung

Artikelnummer: TCF804C2G Maße mm (BxTxH): 391 x 579 x 108 Material Deckel: Ureaharz,

Material Gehäuse+Sitzring: Thermoplast

Farbe: weiß Gewicht (kg): 8,6 Norm: DIN EN 1717

Kombinierbare Montage mit WC-Keramik:

WC (Art.-Nr.): CW522EY

## Erforderliches Zubehör:

- TOTO Vorwandelement für WASHLET mit autom. Spülung WH182EAT
- TOTO Drückerplatte MB175M#SS
- TOTO Anschlussset für WASHLET in Kombination mit TOTO/Geberit SP10695UN

## Hygiene Funktionen:

- 50 Millionen WASHLET-Erfahrungen
- Komplett verdeckte Reinigungsdüse oberhalb der WC-Keramik (Hygienische Klappe)
  Sitzmaterial:

verhindert Schmutzanhaftung (Silikonhaltiges Material)

- Vor- u. Endreinigung der Stabdüse automatisch von innen- und außen
- PREMIST Sprühnebel
- EWATER+ elektrolytisch aufbereitetes Wasser, wirkt reinigend und vermindert die Ansammlung von Schmutz

## Reinigungs Funktionen:

- Wasserstrahl Komfortdusche hinten
- Wasserstrahl hinten soft
- Wasserstrahl Ladydusche
- Wasserstrahl Massage
- Oszillierende Komfortdusche

- Regulierbarer Wasserdruck
- Regulierbare Position

#### Komfort Funktionen:

- Nachtbeleuchtung
- sensorgesteuerter Deckel
- Fernbedienung
- Beheizbarer Sitz m. regelb. Temperatur (28 bis 36  $\,\mathrm{C}^\circ$  in 5 Stufen)
- DEODORISER-Luftreinigendes

#### Filtersystem

- Memoryfunktion für 2 Personen
- Durchlauferhitzer Energy Saver Timer Energy Saver Auto

#### Warmwasserdusche:

Stabdüsensystem silikonhaltiges Material

- Wasserdruck, Wassertemperatur und Waschposition wählbar, pulsierende und oder oszillierende Warmwasserdusche

Durchflussmenge:

Komfortdusche (I/min): 0,29 bis 0,43 Softdusche (I/min): 0,27 bis 0,43 Ladydusche (I/min):0,27 bis 0,43 Warmwasserzufuhr unbegrenzt (Durchlauferhitzer)

Regulierbare Duschstrahlstärke: 5 Stufen Regulierbare Wassertemperatur:

30 bis 40 C° (5 Stufen)

#### Deodorizer:

Luftreinigendes Filtersystem: Grobfilter

ionisierter Kohlefaserfilter: Normal (m³/min): 0,09 Power (m³/min): 0,16

### Entkalkungsfunktion:

- Manuelle Entkalkung durch abnehmbare Düsenspitze
- Automatische Entkalkung mit Hilfe eines automatischen Entkalkungsprogramm

### Warmluftfön:

Temperatur: 37 bis 55 C° (5 Stufen)

ca. 0,29 m³/min

Anschlüsse und Leistung:

max. Leistungsaufnahme 1455-1468 W Wasseranschlussdruck (bar): 1 bis 10 Anschlusswerte: 220-240V / 50Hz Energieeinsparung durch

Stromspar-Zeitschaltuhr (Std): 6 und 9 und/oder intelligente Stromsparfunktion