

Artikelbeschreibung:

DALLMER Ablaufgehäuse DallFlex

zum Einbau mit Duschrinnen CeraFloor, CeraWall, CeraFrame Individual, Zentrix, CeraNiveau und CeraFrame Liquid. Ablaufgehäuse aus Polypropylen mit dreiseitig umlaufenden Verankerungen zur kraftschlüssigen Einbettung in den Estrich, herausnehmbarem Geruch- und Reinigungsverschluss mit 50 mm Sperrwasserhöhe, durch integrierten Wechseleinsatz wendbar zur Anpassung an Wandbeläge 12-32 mm auch nach Einbau des Ablaufgehäuses in den Estrich. Flexibler Dichtflansch mit alkalibeständiger, nicht kapillarer, Riss überbrückender Anschluss-Manschette zum sicheren Anschluss an Verbund- und Bahnenabdichtungen gemäß DIN 18534. Mit vorgefertigtem Randdämmstreifen, Bauschutzabdeckungen und vier durch GummifüÙe schallentkoppelte Gewindebolzen zur Fixierung der Einbauposition und Einbauhöhe. Ablaufstutzen aus Polypropylen, DN 50 seitlich, zum wahlweise rechts-, links oder frontseitigen Anschluss der Abwasserleitung. Ablaufleistung nach DIN EN 1253: 0,83 l/s.