



Dallmer Duschwannenablauf ORIO DallBox, DN 50, 161505




349,07 € *

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: Dallmer

Bestell-Nr.: DA161505



Dallmer Duschwannenablauf ORIO DallBox, DN 50, 161505 von Dallmer für #price# bei neuesbad.de kaufen. ☐ Kauf auf Rechnung ☐ Individuelle Beratung ☐ Mehrfach ausgezeichnete Shop ☐ jetzt kaufen

DALLMER Duschwannenablauf ORIO DallBox, DN 50

Mit den Duschwannenabläufen ORIO, TELOS und SOLOS präsentiert Dallmer Entwässerungstechnik auf der Höhe der Zeit.

Unsere Empfehlung für flache Duschwannen: ORIO-Abläufe. Sie überzeugen mit starken Leistungen, einfacher Montage und attraktiven Abdeckungen. Auch die Duschwannen-Abläufe TELOS und SOLOS erfüllen zuverlässig die Anforderungen von besonderen Duschtassen und Bodenkonstruktionen.

ORIO wurde für flache Duschwannen mit einem Ablaufloch von 90 mm Durchmesser konstruiert. Zum Sortiment zählen neben der Standardversion auch ORIO 60 mit niedriger Bauhöhe und der senkrechte ORIO V. Hinzu kommen formschöne Abdeckhauben, die plan aufliegen, so dass Wanne und Ablauf optisch wie aus einem Guss wirkt.

Für Duschwannen mit Ablauf Ø 50 mm führt Dallmer TELOS und SOLOS. Beide Modelle verfügen über einen montagefreundlichen Kugelgelenk-Anschluss. Weiße oder verchromte Abdeckhauben bilden den Abschluss. TELOS ist zusätzlich mit einem integrierten Standrohr zum Anstauen des Wassers ausgestattet.

Artikelbeschreibung:

DALLMER Duschwannenablauf ORIO DallBox, DN 50

Duschwannenablauf nach DIN EN 274 zum normkonformen Einbau in Bodenaufbauten 80-250 mm mit Verbundabdichtung nach DIN 18534. Mit integrierter Installationsbox und flexibler, einklickbarer Dichtmanschette zum sicheren Anschluss der Box an Verbundabdichtungen gemäß DIN 18534. Für den einfachen und sicheren Anschluss flacher Duschwannen aus Mineralguss

und anderen Werkstoffen mit einem Ablaufloch von d: 90 mm, die direkt auf dem abgedichteten Estrich installiert werden können. Mit drei schallentkoppelten Montagefüßen zur Fixierung, Bauschutzdeckel und Einbauwerkzeug zur Montage der Duschtasse an den Ablauf. Gehäuse aus Polypropylen, hochschlagfest, Wannenanschluss aus TPE, Abdeckhaube aus Edelstahl. Geruchsverschluss mit Sperrwasserhöhe 50 mm (gemäß DIN EN 274), zur Reinigung komplett herausnehmbar. Ablaufstutzen: DN 50 seitlich, mit Kugelgelenk verstellbar von 0 - 15 Grad. Ablaufleistung: 0,45 l/s.