



Hansa Waschtischarmatur HANSALOFT 5748 9/12 V, Bluetooth Ausld. 143 mm DN15 chr




438,35 € *

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: Hansa

Bestell-Nr.: HA57482209



Hansa Waschtischarmatur HANSALOFT 5748 9/12 V, Bluetooth Ausld. 143 mm DN15 chr von Hansa für #price# bei neuesbad.de kaufen. ☐ Kauf auf Rechnung ☐ Individuelle Beratung ☐ Mehrfach ausgezeichnete Shop ☐ jetzt kaufen

Hansa Waschtischarmatur HANSALOFT 5748 9/12 V, Bluetooth Ausld. 143 mm DN15 chr

Allgemeine Attribute:

Produktgruppe: Waschtischarmatur

Einbauart: Standmontage

Technisches Merkmal: Berührungslos, Steckernetzteil, Bluetooth fähig

Oberfläche: Chrom

BIM Daten vorhanden: Ja

Produkt Eigenschaften:

Strahlreglertyp: CACHE Strahlregler, ohne Mundstück direkt in den Armaturenauslauf geschraubt, Belüfteter Strahl, PCA konstante Durchflussleistung unabhängig vom Fließdruck

Verbindung: Anschluss über flexible Druckschläuche

Montage: 1-Loch

Hebel/Bediengrifftyp: Temperatureinstellgriff

Auslaufart: Feststehender Auslauf, gegossen

Erweiterung: Push-Open-Ablaufgarnitur

Temperatureinstellungen: Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)

Mechanische Teile: Mischventil zur manuellen Temperatureinstellung, Rückflussverhinderer, Schmutzfilter

Elektronisches Teil: PSD-Sensor mit Autofocus, Magnetventil, inklusive Netzteil

Spezielle Eigenschaften: Software settings per CONNECT App änderbar

SOFTWAREEINSTELLUNGEN:

Nachlaufzeit: 3 s (1-20 s)

Hygienespülung: off (off/1-120 h)

Automatische Spülung Dauer: 30 s (1-1800 s)

Max. Fließdauer: 2 min (1

1800 s)

Operating distance: 20-130 mm (110/130/160 mm)

Flieseigenschaften:

Durchfluss bei 300 kPa (Durchflussbegrenzer): 5,40 l/min

Elektronische Attribute:

Elektrischer Anschluß: 230 / 9 V
Bluetooth version: 4.x

Bestimmungen/Vorschriften:

EU Directive: 2014/53/EU , 2011/65/EU
EN Standard: EN 15091
Schutzklasse: IP 55 / transformer IP20ZULASSUNGEN:
DVGW: CW-6514CR0161

Technische Eigenschaften:

DN-Größe: DN15
Ausladung: 143 mm
Material: Messing
Betriebsspannung: 9/12 V
Heißwasserversorgung: max. +70C
Arbeitsdruck: 50
1000 kPa
Anschlussgröße: G3/8
Sicherungseinrichtung (EN1717): AA

Logistik:

Bruttogewicht: 2.596 kg
Verpackungsmaße: 380 x 180 x 74