

Hansa Küchenarmatur m. Spülm.ventil HANSAPINTO 4520 Ausld. 213 mm DN15 chr



184,02 € *

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: Hansa

Bestell-Nr.: HA45202293

Hansa Küchenarmatur m. Spülm.ventil HANSAPINTO 4520 Ausld. 213 mm DN15 chr von Hansa für #price# bei neuesbad.de kaufen. □ Kauf auf Rechnung □ Individuelle Beratung □ Mehrfach ausgezeichneter Shop □ jetzt kaufen

Hansa Küchenarmatur m. Spülm.ventil HANSAPINTO 4520 Ausld. 213 mm DN15 chr

Allgemeine Attribute:

Produktgruppe: Küchenarmatur Einbauart: Standmontage

Technisches Merkmal: Einhebelmischer, Spülmaschinen ventil

Oberfläche: Chrom BIM Daten vorhanden: Ja

Produkt Eigenschaften:

Strahlreglertyp: CASCADE Strahlregler

Verbindung: Anschluss über flexibleDruckschläuche

Montage: 1-Loch

 $Hebel/Bedien griff typ: Einhand bedien hebel/Griff,\ Hebel\ mit W+K-Kennzeichnung$

 $Sp\"{u}lmaschinen ventiltyp: Ger\"{a}te absperrventil, \, mechanisch$

 $Aus lauf art: Schwenkbarer\ Aus lauf, Anschlag\ her aus nehmbar,\ Aus lauf profil, gezogen$

Temperatureinstellungen:Temperaturbegrenzer

Mechanische Teile: 4.0 Steuerpatronemit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen

und Temperatureinstellung

Spezielle Eigenschaften: Armaturenkörper ausentzinkungsbeständigem Messing (DZR), HANSA 3S-Installation: System fürsichere und schnelle

Montage

Fliesseigenschaften:

Durchfluss bei 300 kPa: 12,00 l/min

Bestimmungen/Vorschriften:

EN Standard: EN 817

Geräuschklasse: I (ISO 3822) Oras lab.ZULASSUNGEN:

DVGW: DW-6506CS0561

Technische Eigenschaften:

DN-Größe: DN15 Ausladung: 213 mm Schwenkbereich des Auslaufs: 120 (80/ 40)

Material: Messing
Heißwasserversorgung: max. +70C
Arbeitsdruck: 50

1000 kPa Anschlussgröße: G3/8 Sicherungseinrichtung (EN1717): AA

Logistik:

Bruttogewicht: 2.07 kg Verpackungsmaße: 695 x 320 x 85