



Hansa Küchenarmatur, ND HANSAPINTO 4530 230/5 V Ausld. 178 mm chr



482,69 € *

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: Hansa

Bestell-Nr.: HA45302203

Hansa Küchenarmatur, ND HANSAPINTO 4530 230/5 V Ausld. 178 mm chr von Hansa für #price# bei neuesbad.de kaufen. ☐ Kauf auf Rechnung ☐ Individuelle Beratung ☐ Mehrfach ausgezeichnete Shop ☐ jetzt kaufen

Hansa Küchenarmatur, ND HANSAPINTO 4530 230/5 V Ausld. 178 mm chr

Allgemeine Attribute:

Produktgruppe: Küchenarmatur

Einbauart: Standmontage

Technisches Merkmal: Einhebelmischer, Niederdruck, für offene Heißwasserbereiter, Bluetooth fähig

Oberfläche: Chrom

Produkt Eigenschaften:

Strahlreglertyp: CASCADE Strahlregler

Verbindung: Anschluss über flexible Druckschläuche

Montage: 1-Loch

Hebel/Bediengriff: Einhandbedienhebel/Griff, Hebel mit W+K-Kennzeichnung

Auslaufart: Schwenkbarer Auslauf, Anschlag herausnehmbar, Auslaufprofil gezogen

Temperatureinstellungen: Temperaturbegrenzer

Mechanische Teile: 4.0 Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung

Elektronisches Teil: Magnetventil, Kontrolleinheit, inklusive Netzteil

Spezielle Eigenschaften: HANSA3S-Installation: System für sichere und schnelle Montage, Software-Einstellungen per CONNECT App änderbar

Zusätzliche Eigenschaften: ohne silikonhaltige Fette

SOFTWAREEINSTELLUNGEN:

Hygienespülung: 24 h (off/1-120 h)

Automatische Spülung Dauer: 30 s (1-1800 s)

Flieseigenschaften:

Spar-Durchfluss bei 300 kPa: 9,00 l/min

Durchfluss bei 300 kPa: 16,20 l/min

Elektronische Attribute:

Elektrischer Anschluß: 230 / 12 V

Bluetooth version: 5.x

Bestimmungen/Vorschriften:

EU Directive: 2014/30/EU , 2014/35/EU, 2011/65/EU
EN Standard: EN 817
Geräuschklasse: I (ISO 3822)
Schutzklasse: IP 55

Technische Eigenschaften:

Ausladung: 178 mm
Schwenkbereich des Auslaufs: 120 (60/ 0)
Material: Messing
Betriebsspannung: 12 V
Heißwasserversorgung: max. +70C
Arbeitsdruck: 50
500 kPa
Anschlussgröße: G3/8
Sicherungseinrichtung (EN1717): AA

Logistik:

Bruttogewicht: 3.095 kg
Verpackungsmaße: 754 x 334 x 63