



## Hansa Waschtischarmatur HANSACLINICA 0880 Ausld. 285 mm chr




**299,32 € \***

\* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: Hansa

Bestell-Nr.: HA08806202



Hansa Waschtischarmatur HANSACLINICA 0880 Ausld. 285 mm chr von Hansa für #price# bei neuesbad.de kaufen. ☐ Kauf auf Rechnung ☐ Individuelle Beratung ☐ Mehrfach ausgezeichnete Shop ☐ jetzt kaufen

## Hansa Waschtischarmatur HANSACLINICA 0880 Ausld. 285 mm chr

### Allgemeine Attribute:

Produktgruppe: Waschtischarmatur

Einbauart: Wandmontage

Technisches Merkmal: Thermostat

Oberfläche: Chrom

BIM Daten vorhanden: Ja

### Produkt Eigenschaften:

Strahlreglertyp: Kristallklarer Laminarstrahl

Verbindung: S-Anschlüsse, Abdeckung(en), mit integrierter Vorabspernung, Schalldämpfer, Rosetten 3-fach abgedichtet

Hebel/Bediengrifftyp: Temperatureinstellgriff, Durchflusseinstellgriff, Eco-Funktion für die Wassermenge

Auslaufart: Schwenkbarer Auslauf, Auslauf in Mittelstellung arretierbar, Anschlag herausnehmbar, Auslaufprofil, gezogen

Temperatureinstellungen: THERMO COOL: Mehr Sicherheit durch minimales Erwärmen des Armaturengehäuses

Mechanische Teile: Oberteil mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengeeinstellung für einen Abgang, Thermostatkartusche

zur Temperaturregulation, Rückflussverhinderer, Schmutzfilter

Spezielle Eigenschaften: Armaturenkörper aus verzinkungsbeständigem Messing (DZR), Wasserwege ohne Nickelbeschichtung, Thermische

Desinfektion nach DVGW W551 ohne erneute Regulierung Einjustierung möglich

Zusätzlich Eigenschaften: Verbrühschutz durch Temperaturendanschlag 38°C (36-44)

### Flieseigenschaften:

Durchfluss bei 300 kPa: 11,40 l/min

### Bestimmungen/Vorschriften:

EN Standard: EN 1111

Geräuschklasse: I (ISO 3822) ZULASSUNGEN:

DVGW: NW-6509CR0103

### Technische Eigenschaften:

Ausladung: 285 mm

Schwenkbereich des Auslaufs: 120(60/0)  
Material: Messing  
Heißwasserversorgung: max. +80C  
Arbeitsdruck: 100  
1000 kPa  
Anschlussgröße: G1/2  
Installationsabstand: CC150+  
10 mm  
Sicherungseinrichtung (EN1717): AA

**Logistik:**

Bruttogewicht: 2.97 kg  
Verpackungsmaße: 295 x 180 x 115