

Hansa Waschtischarmatur HANSACLINICA 4501 CU-Rohr Zugst. Ablgarn. Bügelh. Ausld. 114



161,93 € *

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: Hansa

Bestell-Nr.: HA45012186

Hansa Waschtischarmatur HANSACLINICA 4501 CU-Rohr Zugst.Ablgarn. Bügelh. Ausld.114 von Hansa für #price# bei neuesbad.de kaufen. □ Kauf auf Rechnung □ Individuelle Beratung □ Mehrfach ausgezeichneter Shop □ jetzt kaufen

Hansa Waschtischarmatur HANSACLINICA 4501 CU-Rohr Zugst. Ablgarn. Bügelh. Ausld.114

Allgemeine Attribute:

Produktgruppe: Waschtischarmatur

Einbauart: Standmontage

Technisches Merkmal: Einhebelmischer

Oberfläche: Chrom BIM Daten vorhanden: Ja

Produkt Eigenschaften:

Strahlreglertyp: KristallklarerLaminarstrahl Verbindung: Anschluss über Kupferrohre

Montage: 1-Loch

 $Hebel/Bediengrifftyp: Einhand bedien hebel/Griff, Bedien ung shebel \ lang, \ B\"{u}gelhebel, Hebel \ mit \ W+K-Kennzeichnung$

Auslaufart: Feststehender Auslauf Erweiterung: Ablaufgarnitur mitZugstange

 $Temperature instellungen: Temperaturbe grenzer, \ Heißwassersperre einstellbar \ (im \ Liefer umfang \ enthalten)$

Mechanische Teile: 4.0 Steuerpatronemit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen

und Temperatureinstellung

Spezielle Eigenschaften:Armaturenkörper ausentzinkungsbeständigem Messing (DZR),Wasserwege ohne Nickelbeschichtung,HANSA 3S-

Installation: System fürsichere und schnelle Montage

Fliesseigenschaften:

Durchfluss bei 300 kPa: 12,42 l/min

Bestimmungen/Vorschriften:

EN Standard: EN 817

Geräuschklasse: I (ISO 3822)ZULASSUNGEN:

KIWA: K6116/08 ABP: P-IX 29684/IA

Technische Eigenschaften:

DN-Größe: DN15
Ausladung: 114 mm
Material: Messing
Heißwasserversorgung: max. +80C

Arbeitsdruck: 50 1000 kPa

Sicherungseinrichtung (EN1717): AA

Logistik:

Bruttogewicht: 1.9 kg Verpackungsmaße: 606 x 224 x 88