

Hansa Waschtischarmatur HANSACLINICA 4502 CU-Rohr Bügelh. Bed.he. lang Ausld. 114



148,93 € *

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: Hansa

Bestell-Nr.: HA45022186

Hansa Waschtischarmatur HANSACLINICA 4502 CU-Rohr Bügelh. Bed.he. lang Ausld. 114 von Hansa für #price# bei neuesbad.de kaufen. □ Kauf auf Rechnung □ Individuelle Beratung □ Mehrfach ausgezeichneter Shop □ jetzt kaufen

Hansa Waschtischarmatur HANSACLINICA 4502 CU-Rohr Bügelh. Bed.he. lang Ausld. 114

Allgemeine Attribute:

Produktgruppe: Waschtischarmatur

Einbauart: Standmontage

Technisches Merkmal: Einhebelmischer

Oberfläche: Chrom BIM Daten vorhanden: Ja

Produkt Eigenschaften:

Strahlreglertyp: KristallklarerLaminarstrahl Verbindung: Anschluss über Kupferrohre

Montage: 1-Loch

 $Hebel/Bediengriff typ: Einhand bedien hebel/Griff, B\"{u}gelhebel, Bedien ung shebel \ lang, \ Hebel \ mit W+K-Kennzeichnung$

Auslaufart: Feststehender Auslauf

Temperatureinstellungen:Temperaturbegrenzer, Heißwassersperreeinstellbar (im Lieferumfang enthalten)

Mechanische Teile: 4.0 Steuerpatronemit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen

und Temperatureinstellung

 $Spezielle\ Eigenschaften: Armaturenk\"{o}rper\ ausentzinkungsbest\"{a}ndigem\ Messing\ (DZR), Wasserwege\ ohne\ Nickelbeschichtung, HANSA\ 3S-metriebende ausentzinkungsbest\"{a}ndigem\ Messing\ (DZR), Wasserwege\ ohne\ Nickelbeschichtung, HANSA\ 3S-metriebende ausentzinkungsbest\"{a}ndigem\ Messing\ (DZR), Wasserwege\ ohne\ Nickelbeschichtung, HANSA\ 3S-metriebende ausentzinkungsbest\"{a}ndigem\ Messing\ (DZR), Wasserwege\ ohne\ Nickelbeschichtung, HANSA\ 3S-metriebend\ ohne\ Nickelbeschichtung, HANSA\ 3S-metriebend\ ohne\ Nickelbeschichtung, HANSA\ 3S-metriebend\ ohne\ Nickelbeschichtung, HANSA\ ohne\ ohne\ Nickelbeschichtung, HANSA\ ohne\ oh$

Installation: System fürsichere und schnelle Montage

 ${\bf Nicht\ im\ Lieferum fang:\ Ohne Ablauf garnitur,\ Ohne\ Zugstangenbohrung}$

Fliesseigenschaften:

Durchfluss bei 300 kPa: 12,42 l/min

Bestimmungen/Vorschriften:

EN Standard: EN 817

Geräuschklasse: I (ISO 3822)ZULASSUNGEN:

KIWA: K6116/08 ABP: P-IX 29684/IA

Technische Eigenschaften:

DN-Größe: DN15
Ausladung: 114 mm
Material: Messing
Heißwasserversorgung: max. +80C

Arbeitsdruck: 50 1000 kPa

Sicherungseinrichtung (EN1717): AA

Logistik:

Bruttogewicht: 1.954 kg Verpackungsmaße: 606 x 224 x 88