



Hansa Waschtischarmatur HANSACARE 4628 Bed.he. lang 1-strahlig Ausld. 114 mm DN15 chr



186,45 € *

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: Hansa

Bestell-Nr.: HA46282206

Hansa Waschtischarmatur HANSACARE 4628 Bed.he. lang 1-strahlig Ausld. 114 mm DN15 chr von Hansa für #price# bei neuesbad.de kaufen. ☐ Kauf auf Rechnung ☐ Individuelle Beratung ☐ Mehrfach ausgezeichnete Shop ☐ jetzt kaufen

Hansa Waschtischarmatur HANSACARE 4628 Bed.he. lang 1-strahlig Ausld. 114 mm DN15 chr

Allgemeine Attribute:

Produktgruppe: Waschtischarmatur
Einbauart: Standmontage
Technisches Merkmal: Einhebelmischer, Funktionshandbrause
Oberfläche: Chrom
BIM Daten vorhanden: Ja

Produkt Eigenschaften:

Strahlreglertyp: CASCADE Strahlregler, PCA konstante Durchflussleistung unabhängig vom Fließdruck
Verbindung: Anschluss über flexible Druckschläuche
Montage: 1-Loch
Hebel/Bediengriff: Einhandbedienhebel/Griff, Bedienungshebel lang, Hebel mit W+K-Kennzeichnung
Auslaufart: Feststehender Auslauf
Duschteile: Brausehalter, Brauseschlauch (1500 mm)
Umstellerart: Automatische Rückstellung
Duschstrahlart: Sensitiv
Sanfter Wasserstrahl
Anzahl der Strahlarten: 1-strahlig
Handbrausen Typ: Funktionsbrause
Temperatureinstellungen: Temperaturbegrenzer, Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)
Mechanische Teile: 4.0 Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung, Rückflussverhinderer, Schmutzfilter
Spezielle Eigenschaften: Armaturenkörper aus verzinkungsbeständigem Messing (DZR), HANSA 3S-Installation: System für sichere und schnelle Montage
Nicht im Lieferumfang: Ohne Ablaufgarnitur, Ohne Zugstangenbohrung
Zusätzlich Eigenschaften: Eigensicherung gegen Rückfließen im häuslichen Gebrauch (nach DIN EN 1717)

Flieseigenschaften:

Durchfluss bei 300 kPa (Durchflussbegrenzer): 6,00 l/min

Bestimmungen/Vorschriften:

EN Standard: EN 817, EN 1113
Geräuschklasse: I (ISO 3822)

Technische Eigenschaften:

DN-Größe: DN15
Ausladung: 114 mm
Material: Messing
Heißwasserversorgung: max. +70C
Arbeitsdruck: 50
1000 kPa
Anschlussgröße: G3/8
Sicherungseinrichtung (EN1717): HC

Logistik:

Bruttogewicht: 2.03 kg
Verpackungsmaße: 380 x 180 x 74