




Hansa Regenbrause-Duscharmatur HANSAMICRA 4435 3-strahlig Ausld. 445 - 470 mm chr



351,64 € *

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: Hansa

Bestell-Nr.: HA44350130

Hansa Regenbrause-Duscharmatur HANSAMICRA 4435 3-strahlig Ausld. 445 - 470 mm chr von Hansa für #price# bei neuesbad.de kaufen. ☐ Kauf auf Rechnung ☐ Individuelle Beratung ☐ Mehrfach ausgezeichnete Shop ☐ jetzt kaufen

Hansa Regenbrause-Duscharmatur HANSAMICRA 4435 3-strahlig Ausld. 445 - 470 mm chr

Allgemeine Attribute:

Produktgruppe: Regenbrause-Duscharmatur

Einbauart: Wandmontage

Technisches Merkmal: Thermostat

Oberfläche: Chrom

BIM Daten vorhanden: Ja

Produkt Eigenschaften:

Verbindung: S-Anschlüsse, Außengewinde, Abdeckung(en), Schalldämpfer

Hebel/Bediengrifftyp: Temperatureinstellgriff, Durchflusseinstellgriff

Duschteile: Handbrause, Brausestange, Kopfbrause, Verstellbare Brausestangehalterung, Brauseschlauch (1750 mm), Variable Montagemöglichkeit, Schwenkbares Kugelgelenk, Anti-Kalk-Technik

Umstellerart: Drehumsteller, druckunabhängig, integrierter Umsteller mit Absperrung

Duschstrahlart: Normal - Gleichmäßiger und weicher Wasserstrahl, Erfrischend

Starker Wasserstrahl, aktiviert und erfrischt den Körper, Entspannend

Sanfter Wasserstrahl, angenehm für den ganzen Körper

Anzahl der Strahlarten: 3-strahlig

Temperatureinstellungen: Sicherheitssperre gegen Verbrühen bei 38°C, THERMO COOL: Mehr Sicherheit durch minimales Erwärmen des Armaturengehäuses

Mechanische Teile: Oberteil mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengeneinstellung für einen Abgang, Thermostatkartusche zur Temperaturregulation, Rückflussverhinderer, Schmutzfilter

Spezielle Eigenschaften: Kürzbar

Flieseigenschaften:

Durchfluss bei 300 kPa: 15,00 l/min / 15,60 l/min

Bestimmungen/Vorschriften:

EN Standard: EN 1111, EN 1112, EN 1113

Geräuschklasse: I (ISO 3822) ZULASSUNGEN:

ABP: P-IX 29855/IAS

ACS: 20 ACC LY 145

Technische Eigenschaften:

DN-Größe: DN 15
Handbrausengröße: 95 mm
Kopfbrausengröße: 200 mm
Ausladung: 445
470 mm
Material: Messing
Heißwasserversorgung: max. +65C
Arbeitsdruck: 100
1000 kPa
Anschlussgröße: G1/2
Installationsabstand: CC150+
15 mm
Sicherungseinrichtung (EN1717): EB

Logistik:

Bruttogewicht: 4.48 kg
Verpackungsmaße: 1154 x 383 x 98