



Hansa Waschtischarmatur Unterputz HANSAELECTRA 8180 Ros. rund 3V, BT Ausl. 310 mm chr




516,37 € *

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: Hansa

Bestell-Nr.: HA81802129



Hansa Waschtischarmatur Unterputz HANSAELECTRA 8180 Ros. rund 3V, BT Ausl. 310 mm chr von Hansa für #price# bei neuesbad.de kaufen. ☐ Kauf auf Rechnung ☐ Individuelle Beratung ☐ Mehrfach ausgezeichnete Shop ☐ jetzt kaufen

Hansa Waschtischarmatur Unterputz HANSAELECTRA 8180 Ros. rund 3V, BT Ausl. 310 mm chr

Allgemeine Attribute:

Produktgruppe: Waschtischarmatur

Einbauart: Wandmontage für Unterputz-Einbaukörper

Technisches Merkmal: Fertigmontageset, Berührungslos, Batteriebetrieb, separater Transformator, Bluetooth fähig

Oberfläche: Chrom

BIM Daten vorhanden: Ja

Produkt Eigenschaften:

Strahlreglertyp: CASCADE Strahlregler, PCA konstante Durchflussleistung unabhängig vom Fließdruck

Verbindung: 1 Zuleitung, für Kalt- oder Mischwasser

Mechanische Teile: Schmutzfilter

Elektronisches Teil: PSD-Sensor mit Autofocus, Magnetventil, Kontrolleinheit, Signalleuchten, Batterie-Leer-Anzeige

Spezielle Eigenschaften: Software settings per CONNECT App änderbar

Bestandteile: Rosette rund

Nicht im Lieferumfang: Ohne Netzteil

SOFTWAREEINSTELLUNGEN:

Nachlaufzeit: 3 s (1-20 s)

Hygienespülung: off (off/1-120 h)

Automatische Spülung Dauer: 30 s (1-1800 s)

Max. Fließdauer: 2 min (1

1800 s)

Operating distance: 10-310 mm (140-330 mm)

Flieseigenschaften:

Durchfluss bei 300 kPa (Durchflussbegrenzer): 4,80 l/min

Elektronische Attribute:

Elektrischer Anschluß: 12 V

Batterie: AA 1.5 V Lithium x 2

Bluetooth version: 5.x

Bestimmungen/Vorschriften:

EU Directive: 2014/53/EU , 2011/65/EU
EN Standard: EN 15091
Geräuschklasse: I (ISO 3822)
Schutzklasse: IP 55ZULASSUNGEN:
ABP: PA-IX 29285/IO

Technische Eigenschaften:

Ausladung: 310 mm
Material: Messing
Betriebsspannung: 3V / 12V
Heißwasserversorgung: max. +70C
Arbeitsdruck: 100
1000 kPa
Sicherungseinrichtung (EN1717): AA

Logistik:

Bruttogewicht: 1.9034 kg
Verpackungsmaße: 370 x 192 x 90