

# Geberit Typ 01 Urinal-Steuerung, elektronische Spülauslösung



591,04 € \*

\* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: Geberit

Bestell-Nr.: GE116031JQ5









Geberit Typ 01 Urinal-Steuerung, elektronische Spülauslösung von Geberit für #price# bei neuesbad.de kaufen. □ Kauf auf Rechnung □ Individuelle Beratung □ Mehrfach ausgezeichneter Shop □ jetzt kaufen

Geberit Urinalsteuerung mit elektronischer Spülauslösung, Batteriebetrieb, Typ 01 Abdeckplatte, Round

### Verwendungszwecke

- Zur automatischen Spülauslösung von Urinalen

# Eigenschaften

- Mit Geberit Control App kompatibel
- Mit Geberit Connect kompatibel
- Wassersparender Hybridmodus einstellbar
- Dynamische Spülzeitanpassung
- Ventilschließfunktion bei leerer Batterie
- Funktionen mit Geberit Service-Handy einstellbar und abfragbar

#### Farbe / Oberfläche

- Farbe: chrom matt
- Oberfläche: easy-to-clean-beschichtet

### Technische Eigenschaften

- Batterietyp: Alkali (1,5 V AA)
- Lebensdauer mitgelieferte Batterie (Jahre): 2 Jahre
- Schutzart: IP45
- Betriebsspannung (V DC): 3 V DC
- Fließdruck (kPa) min. bis max.: 100-800 kPa
- Prüfdruck Wasser (kPa) max.: 1600 kPa
- Prüfdruck Luft / Inertgas (kPa) max.: 300 kPa
- Wassertemperatur (°C) max.: 30 °C
- Durchfluss bei 1 bar ohne Durchflussbegrenzer (l/s): 0,3 l/s
- Durchfluss bei 100 kPa mit Durchflussbegrenzer (l/s): 0,18 l/s
- Mindestfließdruck für Berechnungsdurchfluss (kPa): 100 kPa
- Relative Luftfeuchte (%) min. bis max.: max. 100 %
- Berechnungsdurchfluss (I/s): 0,23 I/s

- Intervallspülung Einstellbereich (h): 1–168 h
  Intervallspülung Werkseinstellung (h): 24 h
  Intervallspülzeit Einstellbereich (s): 3–180 s

- Intervallspülzeit Werkseinstellung (s): 5 s
- Verweilzeit Einstellbereich (s) min. bis max.: 3–15 s Verweilzeit Werkseinstellung (s): 7 s
- Spülzeit Einstellbereich (s): 1–15 s Spülzeit Werkseinstellung (s): 7 s
- Tastenform: rund
- Erfassungsbereich (mm) min. bis max.: 50-1200 mm
- Zinkdruckguss
- Leistungsaufnahme (W): max. 0,5 W

# Zusätzlicher Lieferumfang

- Typ 01 Abdeckplatte, IR-Fenster rund
- Infrarotsteuerung, vormontiert auf Befestigungsrahmen
- Magnetventil
- Batteriefach
- 2 Alkali-Mangan-Batterien Typ AA 1,5 V
- Befestigungsmaterial