



## ACO ShowerDrain C, Rinnenkörper, 88,5 cm, Einbauhöhe Oberkante Estrich: 8 – 12,8 cm, ohne Aufkantung



**271,11 € \***

\* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: ACO

Bestell-Nr.: AC9010.85.22



ACO ShowerDrain C, Rinnenkörper, 88,5 cm, Einbauhöhe Oberkante Estrich: 8 – 12,8 cm, ohne Aufkantung von ACO für #price# bei neuesbad.de kaufen.  Kauf auf Rechnung  Individuelle Beratung  Mehrfach ausgezeichnete Shop  jetzt kaufen

## ACO ShowerDrain C, Rinnenkörper, 88,5 cm, Einbauhöhe Oberkante Estrich: 8 – 12,8 cm, ohne Aufkantung

Die individuell befliesbare, leistungsstarke und robuste ACO ShowerDrain C steht für modernes Design und perfekte Funktionalität.

### Eigenschaften

- Freie Wahl: individuell befliesbar oder schicker Rost aus Edelstahl
- Sehr hohe Abfließleistung bis zu 0,91 l/s (geprüft gemäß DIN EN 1253 -1)
- Werkseitig angebrachte Dichtmanschette
- Materialhärte vermindert Kratz- und Gebrauchsspuren
- Widerstandsfähig gegen übliche Reinigungsmittel
- Hochwertige Optik mit geringer Schmutzanhaftung
- Einfache hygienische Reinigung: Geruchsverschluss
- Entnahme ohne Griff in den Verschluss möglich
- Zweiteiliger Geruchsverschluss: einfache Reinigung und voller Zugang zur Rohrleitung für ggf. notwendige Wartungsarbeiten **Ablaufwert (DIN EN 1253 -1)**

- 0,91 l/s bei WS 50 mit 2 cm Aufstau
- 0,72 l/s bei WS 50 mit 1 cm Aufstau

### Technische Daten Ablauf

- Gesamtlänge: 94,5 cm
- Rinnenlänge: 88,5 cm
- Gesamtbreite: 13 cm
- Rinnenbreite: 7 cm
- Aus Edelstahl
- Produktklasse A (DIN EN 1253 -1)
- Belastungsklasse: K3 (DIN EN 1253 -1)
- Fliesenrahmen: Höhe 1,2 cm
- Erfüllt alle Schallschutzstufen (SSt I)
- III gemäß VDI 4100: 2012)
- Erfüllt höchste Wassereinwirkungsklasse W3
- I gemäß DIN 18534
- Minimale Bauhöhe: 8 cm
- Einbauhöhen (Sperrwasserhöhe 5 cm): Bis OK Estrich: 8 – 12,8 cm // Gesamt: 9 – 14 cm

- höhenverstellbare Montagefüße
- inkl. Höhenstellwinkel
- Sichtbare Breite: 6,4 cm
- Stutzenausführung DN 50: Geeignet für alle Steckrohrmuffensysteme
- Geruchsverschluss: 2
- teilig, herausnehmbar
- Flanschausführung: fest angeformt, werkseitig angebrachter Dichtmanschette, mit 6 cm Überlappung
- Werkseitig angeschweißter Topf
- Oberfläche: gebeizt

#### **Lieferumfang**

- Schallschutzzubehör

#### **passend für**

ACO ShowerDrain C Design-Roste bitte separat bestellen!