

# ACO ShowerDrain C, Rinnenkörper, 78,5 cm, Einbauhöhe Oberkante Estrich: 8 – 12,8 cm, Aufkantung hint



256,37 € \*

\* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl.Versandkosten

Marke: ACO

Bestell-Nr.: AC9010.85.31

ACO ShowerDrain C, Rinnenkörper, 78,5 cm, Einbauhöhe Oberkante Estrich: 8 – 12,8 cm, Aufkantung hint von ACO für #price# bei neuesbad.de kaufen. □ Kauf auf Rechnung □ Individuelle Beratung □ Mehrfach ausgezeichneter Shop □ jetzt kaufen

### ACO ShowerDrain C, Rinnenkörper, 78,5 cm, Einbauhöhe Oberkante Estrich: 8 - 12,8 cm, Aufkantung hinten

Die individuell befliesbare, leistungsstarke und robuste ACO ShowerDrain C steht für modernes Design und perfekte Funktionalität.

## Eigenschaften

- Freie Wahl: individuell befliesbar oder schicker Rost aus Edelstahl
- Sehr hohe Ablaufleistung bis zu 0,91 l/s (geprüft gemäß DIN EN 1253
- -1)
- Werkseitig angebrachte Dichtmanschette
- Materialhärte vermindert Kratz
- und Gebrauchsspuren
- Widerstandsfähig gegen übliche Reinigungsmittel
- Hochwertige Optik mit geringer Schmutzanhaftung
- Einfache hygienische Reinigung: Geruchsverschluss
- -Entnahme ohne Griff in den Verschluss möglich
- Zweiteiliger Geruchverschluss: einfache Reinigung und voller Zugang zur Rohrleitung für ggf. notwendige Wartungsarbeiten **Ablaufswert** (DIN EN 1253 1)
- 0,91 l/s bei WS 50 mit 2 cm Aufstau
- 0,72 l/s bei WS 50 mit 1 cm Aufstau

#### **Technische Daten Ablauf**

- Gesamtlänge: 84,5 cm - Rinnenlänge: 78,5 cm - Gesamtbreite: 12,2 cm

Rinnenbreite: 7 cmAus Edelstahl

- Produktklasse A (DIN EN 1253□1)

- Belastungsklasse: K3 (DIN EN 1253□1)

- Fliesenrahmen: Höhe 1,2 cm

- Erfüllt alle Schallschutzstufen (SSt I

-III gemäß VDI 4100: 2012)

- Erfüllt höchste Wassereinwirkungsklasse W3
- -I gemäß DIN 18534
- Minimale Bauhöhe: 8 cm
- Einbauhöhen (Sperrwasserhöhe 5 cm): Bis OK Estrich: 8  $\,\square$ 12,8 cm // Gesamt: 9 14 cm

- höhenverstellbare Montagefüße
- inkl. Höhenverstellwinkel
- Sichtbare Breite: 6,4 cm
- Stutzenausführung DN 50: Geeignet für alle Steckrohrmuffensysteme
- Geruchsverschluss: 2
- -teilig, herausnehmbar
- Flanschausführung: fest angeformt, werkseitig angebrachter Dichtmanschette, mit 6 cm Überlappung
  Werkseitig angeschweißter Topf
- Oberfläche: gebeizt

## Lieferumfang

- Schallschutzzubehör

## passend für

ACO ShowerDrain C Design-Roste bitte separat bestellen!