



## ACO ShowerDrain C, Rinnenkörper, 88,5 cm, Einbauhöhe Oberkante Estrich: 5,7 – 12,8 cm, Aufkantung hi



**280,33 € \***

\* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: ACO

Bestell-Nr.: AC9010.85.52



ACO ShowerDrain C, Rinnenkörper, 88,5 cm, Einbauhöhe Oberkante Estrich: 5,7 – 12,8 cm, Aufkantung hi von ACO für #price# bei neuesbad.de kaufen. ☐ Kauf auf Rechnung ☐ Individuelle Beratung ☐ Mehrfach ausgezeichnete Shop ☐ jetzt kaufen

## ACO ShowerDrain C, Rinnenkörper, 88,5 cm, Einbauhöhe Oberkante Estrich: 5,7 – 12,8 cm, Aufkantung hinten

Die individuell befliesbare, leistungsstarke und robuste ACO ShowerDrain C steht für modernes Design und perfekte Funktionalität.

### Eigenschaften

- Freie Wahl: individuell befliesbar oder schicker Rost aus Edelstahl
- Sehr hohe Ablaufleistung bis zu 0,62 l/s (geprüft gemäß DIN EN 1253-1)
- Werkseitig angebrachte Dichtmanschette
- Materialhärte vermindert Kratz- und Gebrauchsspuren
- Widerstandsfähig gegen übliche Reinigungsmittel
- Hochwertige Optik mit geringer Schmutzanhaftung
- Einfache hygienische Reinigung: Geruchsverschluss
- Entnahme ohne Griff in den Verschluss möglich
- Zweiteiliger Geruchverschluss: einfache Reinigung und voller Zugang zur Rohrleitung für ggf. notwendige Wartungsarbeiten **Ablaufwert (DIN EN 1253-1)**

- 0,62 l/s bei WS 25 mit 2 cm Aufstau
- 0,56 l/s bei WS 25 mit 1 cm Aufstau

### Technische Daten Ablauf

- Gesamtlänge: 94,5 cm
- Rinnenlänge: 88,5 cm
- Gesamtbreite: 12,2 cm
- Rinnenbreite: 7 cm
- Aus Edelstahl
- Produktklasse A (DIN EN 1253-1)
- Belastungskategorie: K3 (DIN EN 1253-1)
- Fliesenrahmen: Höhe 1,2 cm
- Erfüllt alle Schallschutzstufen (SSt I-III gemäß VDI 4100: 2012)
- Erfüllt höchste Wassereinwirkungskategorie W3
- I gemäß DIN 18534
- Minimale Bauhöhe: 5,7 cm
- Einbauhöhen (Sperrwasserhöhe 2,5 cm): Bis OK Estrich: 5,7 – 12,8 cm // Gesamt: 6,9 – 14 cm
- höhenverstellbare Montagefüße
- inkl. Höhenverstellwinkel

- Sichtbare Breite: 6,4 cm
- Stutzenausführung DN 40: Geeignet für alle Steckrohrmuffensysteme
- Geruchsverschluss: 2
- teilig, herausnehmbar
- Flanschausführung: fest angeformt, werkseitig angebrachter Dichtmanschette, mit 6 cm Überlappung
- Werkseitig angeschweißter Topf
- Oberfläche: gebeizt

#### **Lieferumfang**

Schallschutzzubehör

#### **passend für**

ACO ShowerDrain C Design-Roste bitte separat bestellen!

#### **weitere Details:**

ACO Artikelnummer: 9010.85.52

EAN: 4002626881007

Freie Wahl: individuell befliest oder schicker Rost aus Edelstahl

Sehr hohe Ablaufleistung bis zu 0,62 l/s (geprüft gemäß DIN EN 1253-1)

Werkseitig angebrachte Dichtmanschette

Materialhärte vermindert Kratz- und Gebrauchsspuren

Widerstandsfähig gegen übliche Reinigungsmittel

Hochwertige Optik mit geringer Schmutzanhaftung

Einfache hygienische Reinigung: Geruchsverschluss-Entnahme ohne Griff in den Verschluss möglich

Zweiteiliger Geruchsverschluss: einfache Reinigung und voller Zugang zur Rohrleitung für ggf. notwendige Wartungsarbeiten

ACO ShowerDrain C Design-Roste bitte separat bestellen