



Duravit Wave Einhebel-Bidetmischer Gold Poliert 52x152x137 mm - WA2400001034



149,33 € *

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: Duravit

Bestell-Nr.: DUWA2400001034

Duravit Wave Einhebel-Bidetmischer Gold Poliert 52x152x137 mm - WA2400001034 von Duravit für #price# bei neuesbad.de kaufen. ☐ Kauf auf Rechnung ☐ Individuelle Beratung ☐ Mehrfach ausgezeichnete Shop ☐ jetzt kaufen

Duravit Wave Einhebel-Bidetmischer Gold Poliert – WA2400001034

Die Armaturenserie Wave steht für einen jungen, modernen Designstil. Der fein abgerundete Auslauf mit gleichzeitig präzisen Kanten bringt eine sanfte Dynamik ins Badezimmer. Der dynamisch nach oben gerichtete Griff der Wave Bidet-Armatur liegt angenehm in der Hand, während der Strahlformer mit Kugelgelenk eine präzise Ausrichtung des Wasserstrahls in die gewünschte Position und eine einfache Bedienung garantiert. Dank des Features AirPlus wird der Wasserstrahl zusätzlich mit Luft angereichert, was ihn nicht nur angenehm voll und weich macht, sondern gleichzeitig für einen reduzierten Wasserverbrauch sorgt. Flexible Anschlussschläuche ermöglichen eine einfache Installation an vorhandene Anschlüsse.

Details:

- Ablaufgarnitur mit Zugstange zum einfachen Öffnen und Schließen des Beckens
- AirPlus: Fülliger und angenehm weicher Wasserstrahl durch Luftbeimischung im Strahlregler
- Ein Griff
- Einfache Installation: Armatur wird über flexible Anschlussschläuche mit vorhandenen Wasseranschlüssen verbunden
- Für 1-Loch-Armaturen geeignet
- Für den Betrieb mit einem Durchlauferhitzer geeignet
- Großzügige Ausladung (128 mm) für erhöhten Waschkomfort
- Nachhaltig und hygienisch: Leichtgängige und langlebige Keramikkartusche
- Präzise und einfache Ausrichtung des Wasserstrahls dank Kugelgelenk
- Standmontage
- Wassersparend: Durchflussmenge von max. 5 Liter pro Minute (bei 3 bar)

weitere Details:

- Duravit Wave Einhebel-Bidetmischer
- Gold Poliert
- Höhe: 137 mm
- Ausladung: 128 mm
- Keramikmischsystem
- Anschlussart Wasseranschluss: Flexible Anschlussschläuche
- Anschlussmaß Schlauchanschluss: 3/8"
- Durchflussmenge (3 bar): 5 l/min
- Strahlart: Normalstrahl
- Strahlformer mit Kugelgelenk

- empfohlener Betriebsdruck: 1 - 5 bar
- mit Zugstange Ablaufgarnitur