



Duravit Wave Einhebel-Wannenmischer Aufputz Edelstahl Gebürstet 216x198x113 mm - WA5230000070




166,28 € *

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: Duravit

Bestell-Nr.: DUWA5230000070



Duravit Wave Einhebel-Wannenmischer Aufputz Edelstahl Gebürstet 216x198x113 mm - WA5230000070 von Duravit für #price# bei neuesbad.de kaufen. ☐ Kauf auf Rechnung ☐ Individuelle Beratung ☐ Mehrfach ausgezeichnete Shop ☐ jetzt kaufen

Duravit Wave Einhebel-Wannenmischer Aufputz Edelstahl Gebürstet – WA5230000070

Die Armaturenserie Wave steht für einen jungen, modernen Designstil. Die Aufputz-Wannenarmatur bringt mit den organisch fließenden Formen, dem fein abgerundeten Auslauf und den gleichzeitig präzisen Kanten eine sanfte Dynamik ins Badezimmer. Der dynamisch nach oben gerichtete Bedienhebel liegt angenehm in der Hand und gewährleistet eine einfache und präzise Steuerung von Wassermenge und -temperatur. Dank des Features AirPlus wird der Wasserstrahl zusätzlich mit Luft angereichert, was ihn nicht nur angenehm voll und weich macht, sondern gleichzeitig für einen reduzierten Wasserverbrauch sorgt. Zwischen Wanneneinlauf und Handbrause kann ganz unkompliziert mittels integriertem Umsteller gewechselt werden. Der Strahlformer mit EasyClean sorgt zudem dafür, dass Schmutz und Kalkablagerungen einfach mit dem Finger abgerieben werden können.

Details:

- 2 Griffe
- AirPlus: Fülliger und angenehm weicher Wasserstrahl durch Luftbeimischung im Strahlregler
- Anschlussgröße des Wasseranschlusses: DN15
- Aufputz - einfache Wandmontage
- EasyClean: Dank Silikon-Perlator lassen sich Kalk- und Schmutzablagerungen einfach mit dem Finger abrubbeln
- Für den Betrieb mit einem Durchlauferhitzer geeignet
- Nachhaltig und hygienisch: Leichtgängige und langlebige Keramikkartusche
- Rückflussverhinderer im Schlauchanschluss

weitere Details:

- Duravit Wave Einhebel-Wannenmischer Aufputz
- Edelstahl Gebürstet
- Anschlussart Wasseranschluss: S-Anschlüsse
- Anschlussmaß Schlauchanschluss: 1/2"
- Stichmaß: 150 mm ± 15 mm
- Keramikmischsystem
- empfohlener Betriebsdruck: 1 - 5 bar
- Strahlart: Normalstrahl
- Umstellventil
- Rückflussverhinderer im Schlauchanschluss

- Umsteller mit automatischer Rückstellung
- Durchflussmenge (3 bar): 25 l/min