



Duravit SensoWash D-Neo Kompakt Dusch-WC, Weiß, 378x575x405 mm, Wandhängend – 654000012004300



1139,99 € *

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: Duravit

Bestell-Nr.: DU654000012004300



Duravit SensoWash D-Neo Kompakt Dusch-WC, Weiß, 378x575x405 mm, Wandhängend – 654000012004300 von Duravit für #price# bei neuesbad.de kaufen. ☐ Kauf auf Rechnung ☐ Individuelle Beratung ☐ Mehrfach ausgezeichnete Shop ☐ jetzt kaufen

Duravit SensoWash D-Neo Kompakt Dusch-WC

WC:

- spülrandloses Tiefspüler Wand-WC mit Abgang waagrecht
- mit rimless- Spültechnologie Duravit Rimless® von Duravit
- inkl. HygieneGlaze Beschichtung der zeitlich nahezu unbegrenzt wirksamen, antibakteriell wirkenden Keramikglaser

Sitz:

- Sitz und Deckel mit Absenkautomatik
- mit elektromotorischer Deckel- Betätigung
- mit 3-stufig individuell einstellbarer Sitzheizung
- mit Energiesparmodus durch individueller Zeiteinstellung der Sitzheizungsfunktion
- verdeckte Anschlüsse für Wasser und Strom

Hygiene:

- selbsttätige Vor- und Nachreinigung von Stab und Düsen
- antimikrobielle Eigenschaften von Sitz und Duschstab
- Duschkopf zur Reinigung abnehmbar
- Kompletteneinheit zur Reinigung abnehmbar
- Sitzgarnitur zur Reinigung abnehmbar
- automatische Entleerung bei längerem Nichtgebrauch
- mit Entkalkungsfunktion und -tabletten inklusive
- Duschfunktionen:
 - Gesäßdusche
 - Ladydusche
- Wasser- und Sitztemperatur sowie Duschstabposition und Duschstrahlintensität individuell einstellbar

Komfort:

- mit Nachtlicht-Funktion; beleuchtetes Innenbecken zur Orientierung bei Nacht
- regulierbare Wasser- und Sitztemperatur
- inkl. Fernbedienung mit Sperrfunktion
- hinterleuchtete Tasten mit Anzeige der Einstellungen
- Sitzsensor verhindert eine ungewollte Inbetriebnahme der Duschfunktionen

Technische Angaben:

- Duschwassererwärmung mittels integrierten Durchlauferhitzer nach EN1717
- Nennspannung 220-240 V
- Frequenz 50/60 Hz
- erforderlicher Wasserdruck 0,07-0,75 MPa (0,7-0,75 bar)
- max. empfohlene Wasserhärte < 2,4 mmol/l (= 14° dH bzw. 24° fH)
- Schutz gegen allseitiges Spritzwasser IP X4
- Betriebstemperatur 4-40° C
- Wassertemperatur 36-40° C
- Sitz-Temperatur 33-37° C

Hinweise:

- Bei einer Wasserhärte = oder > 2,4 mmol/l (= 14° dH bzw. 24° fH) empfiehlt es sich eine Wasserenthärtungsanlage zu installieren.
- SensoWash ausschließlich mit Trinkwasser aus der Kaltwasserleitung versorgen. Kein Abwasser, Brauchwasser oder anderes anschließen.