



## Jung Pumpen Fäkalienhebeanlage Compli 400 mit Rückschlagklappe, JP50080



**1940,95 € \***

\* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: Jung Pumpen  
Bestell-Nr.: JP50080

Jung Pumpen Fäkalienhebeanlage Compli 400 mit Rückschlagklappe, JP50080 von Jung Pumpen für #price# bei [neuesbad.de](#) kaufen.  Kauf auf Rechnung  Individuelle Beratung  Mehrfach ausgezeichneter Shop  jetzt kaufen

### Pentair Jung Pumpen FÄKALIENHEBEANLAGE COMPLI 400 mit montierter Rückschlagklappe

Die compli 400 Hebeanlage für fäkalienhaltiges Abwasser eignet sich als Kleinanlage für Einfamilienhäuser und ist für vielseitige Einsatzbereiche ausgerüstet. Dabei wurde auf bequeme Handhabung (Gewicht!), raumsparende Aufstellung und leichte Installation Wert gelegt. Die überflutbare Anlage ermöglicht den generellen Einsatz in überschwemmungsgefährdeten Räumen. Die Steuerung muss in einem überflutungssicheren und gut belüfteten Raum installiert werden.

Pentair Jung Pumpen Fäkalienhebeanlage compli 400 mit RSK steckerfertig

LGA Bauart geprüft nach DIN EN 12050

Überflutungssichere Einzelanlage  
bestehend aus: Kunststoffbehälter in  
Stufenform aus PE mit optimiertem Be-  
hälterboden zur Reduzierung von Ablager-  
ungen und Verstopfungen.

Trägerplattform aus GG mit integriertem  
Ringgehäuse, Druckabgang und aufgesetz-  
tem Motor für solide Befestigung und  
einfache Wartung.

- Große Reinigungsöffnung
- Stutzen für Lüftungsleitung DN 100/70  
abgestuft (wahlweise als Zulauf von  
oben verwendbar)
- Stutzen DN 70 (für Lüftung bei Zulauf  
von oben)
- Zusatzanschluss - Durchm. 50 mm - An-  
schluss einer HMP 1 1/2 oder

Alternative als Muffe vertikal  
- Zusatzanschluss - Durchm. 50 mm -  
als Muffe horizontal  
- Behälterinhalt : 50 l  
- Höhe x Breite x Tiefe : 445x650x595 mm  
- Zulaufhöhe : 180/250 mm  
- Zulaufinnenmaß : DN 100

Ausführung horiz. als Muffe mit höhen-  
verstellbarem Klemmflansch mit Ein-  
schubbegrenzung

- Elast. Verbindung mit 2 Spannschellen  
für Druckrohr mit Außendurchmesser  
110 mm
- Anschlussflansch DN 80 mit Rohrstück  
Durchmesser 110 mm für Druckrohr  
DN 100 (Anschlussflansch für Druck-  
rohr DN 80 auf Wunsch lieferbar)
- Überschiebmuffe Durchmesser 75 mm

für Lüftungsleitung DN 70

1 vertikal einstufige Abwassertauch-motorpumpe zur Förderung von Abwasser gemäß DIN 1986-3, betriebsfertig auf dem Behälter montiert, Freistromrad mit großem freien Durchgang, trockenlauf-sicher durch Dauerfettfüllung, Motor-thermostat zum Schutz vor Überhitzung. Leitungseinführung längswassererdicht ver-gossen und durch Steckverbindung tausch-bar.

Leistungsangaben der Pumpe:

Freier Durchgang : 70 mm

Fördermenge : Q = 48 - 13 cbm/h

Förderhöhe : H = 1 - 6 m

Motorschutzart : IP 68

Motorleistung : P2 = 0,87 kW

Motor-Drehzahl : n = 1390 1/min

Stromart/Spannung : D-Strom 230/400 V

Betriebsart : S 3 nach VDE

Druckstutzen : DN 100

Gewicht der Anlage : 55 kg

Vollautomatische Niveauschaltung be-triebsfertig im Sammelbehälter ein-gebaut.

Steuerung ADZ 00

Steuerung (Direktstart) zum wasser-standsabhängigen, automatischen Ein- und zeitabhängigen Ausschalten der Pumpe, ISO-Gehäuse mit Klarsichtdeckel, (HxBxT) 220x230x155 mm, Schutzart IP 44, steckerfertig verdrahtet mit 4 m Lei-tung zwischen Steuerung und Pumpe

Bestückung:

1 Schaltschütz

1 Sicherung für Steuerstromkreis

1 Steuertrafo

1 Kontrolllampe Betrieb

1 Kontrolllampe Drehrichtungsanzeige

1 Kontrolllampe Störung

1 Prüftaster

1 netzabhängige Alarmanlage mit:

1 potentialfreien Schließer für die

Störmeldung

1 Ladeschaltung mit Halterung für

optionalen 9 V-Akku

1 Alarmsummer wahlweise quittierbar, 1,5 m Netzan schlussleitung mit CEE-Stecker, 5-polig. Betriebsstundenzähler optional.