



Jung Pumpen Fäkalienhebeanlage Wcfix 260, JP09268



487,10 € *

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: Jung Pumpen
Bestell-Nr.: JP09268

Jung Pumpen Fäkalienhebeanlage Wcfix 260, JP09268 von Jung Pumpen für #price# bei neuesbad.de kaufen. ☐ Kauf auf Rechnung ☐ Individuelle Beratung ☐ Mehrfach ausgezeichnete Shop ☐ jetzt kaufen

Pentair Jung Pumpen FÄKALIENHEBEANLAGE WCFIX 260 ZUR BEGRENZTEN VERWENDUNG

Der WCfix 260 ist ein leicht zu installierendes Gerät zur Entsorgung eines zusätzlichen Bades oberhalb oder unterhalb der Rückstauenebene (nach EN 12056). Der Zulauf der Anlage ist mit einer elastischen Manschette für den direkten Anschluss eines Stand-WCs mit 6 l Spülmenge vorbereitet. Weiterhin ist der Anschluss eines Waschbeckens, einer Dusche und eines Bidets möglich. Der Anschluss weiterer Entwässerungsgegenstände (z.B. Waschmaschine oder Badewanne) ist nicht zulässig.

Pentair Jung Pumpen WCfix 260 - Kleinhebeanlage für fäkalienhaltiges Abwasser

LGA Bauart geprüft nach DIN EN 12050
Steckerfertige Hebeanlage zur begrenzten Verwendung zum Anschluss an alle Toiletten mit horizontalem Abgang.
Mit Wechselstrommotor 0,25 kW (P2), 230 Volt, 2610 1/min, 1,75 Ampere, 1,5 m Kabel mit Schuko-Stecker, wartungs- und geräuscharmer Freistromradtechnologie, automatischer Niveauschaltung, eingebautem Motorschutz, wasserdichter Behälterlüftung mit Aktivkohlefilter, Notentsorgung möglich, Behälter druckdicht, zum Anschluss von 1 WC (auch Druckspüler), 1 Dusche, 1 Handwaschbecken und 1 Bidet.
Rückschlagklappe, Bohrschablone, Steckdichtungen d 40, abgestufter elastischer Abgangskrümmern d 32/40 und Kleinmaterial zur Befestigung sind im Lieferumfang enthalten.

Fördermenge: Q = 133- 75 l/min

Förderhöhe: H = 1- 3,5 m

Zulauf-Waschbecken: Muffe d = 40 mm

Zulauf Dusche Muffe d = 40 mm

Druckanschluß: Muffe d = 32 mm

Abmessungen: B430xT270xH265 mm

Gewicht: ca. 6 kg

Um die notwendige Entwässerungsleistung zu gewährleisten, darf H_{man} von 3,5 m nicht überschritten und ein Druckrohrinnendurchmesser von 28 mm nicht unterschritten werden.