



Jung Pumpen Multistream-Pumpe 300/4 C7, Ex



19608,20 € *

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: Jung Pumpen
Bestell-Nr.: JP09395

Jung Pumpen Multistream-Pumpe 300/4 C7, Ex von Jung Pumpen für #price# bei neuesbad.de kaufen. ☐ Kauf auf Rechnung ☐ Individuelle Beratung ☐ Mehrfach ausgezeichnete Shop ☐ jetzt kaufen

Pentair Jung Pumpen MULTISTREAM-PUMPE 300/4 C7, EX 400 V, KANALRAD, EXPLOSIONSSCHUTZ

MultiStream-Abwasserpumpen mit Kanalrad und nachstellbaren Axialspalt eignen sich zur Förderung von Abwasser in kommunalen und industriellen Pumpwerken sowie Regenrückhaltebecken. Die kleineren Typen leisten z. B. auch im Katastrophenschutz gute Dienste. Die Tauchpumpen nach EN 12050 sind mit oder ohne Ex-Schutz erhältlich (Ex II G Ex d IIB T4). Abwasserpumpen mit Ex-Schutz werden in explosionsgefährdeten Räumen eingesetzt, bzw. wenn sie mit dem öffentlichen Kanalnetz verbunden sind.

Pentair Jung Pumpen MultiStream-Pumpe UFK 300/4 C7
Explosionsschutz

Nass aufgestelltes, vertikales, einstufiges Blockaggregat mit horizontalem Druckabgang und hoher Betriebssicherheit
LGA Bauart geprüft nach DIN EN 12050.
- Verzopfungsunanfälliger nachstellbarer Axialspalt mit Nuten
- Trockenlaufsichere, mediumseitige Siliciumkarbid Gleitringdichtung und motorseitige Siliciumkarbid-Gleitringdichtung mit Ölkammer und Möglichkeit der Dichtungskontrolle
- Längswasserdicht vergossene Leitungseinführung

Laufwerk : Einkanalrad
Freier Durchgang : 100 mm
Druckstutzen : DN 200, PN 10
Fördermenge : Q = 540 - 15 cbm/h
Förderhöhe : H = 1 - 34 m
Drehzahl : n = 1460 1/min
Motorleistung : P2= 22,65 kW
Nennstrom : I = 45,1/26,2 A
Einschaltart : Stern-Dreieck
Stromart/Spannung: Drehstrom 3/PE~400/69
Schutzart : IP 68
Ex-Kennzeichnung : II2G EEx d IIB T4
nach ATEX 100a
Förderguttemp. : bis 40 Grad C
Motorschutz : Wicklungsthermostate
Kabeltyp : H07RN-F-7 G 6+3x1
Kabellänge : 10 m
Gewicht : 315 kg

Die Funktion der Wicklungsthermostate muss durch eine passende Steuerung gewährleistet sein. Zusätzlich ist ein

Überstromauslöser bzw. Motorschutzschalter erforderlich.

Der Anlaufstrom des Motors beträgt bei Stern-Dreieck-Start 190 A. Bitte klären Sie den Anschluss und die Einschaltart des Motors entsprechend den Technischen Anschlussbedingungen mit dem zuständigen EVU (Elektrizitäts-Versorgungs-Unternehmen).