

ABS Fäkalien Hebeanlage Piranhamat 100 230 V, 0,68 KW, 9 kg, DN 100, 07565091



705,51 € *

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: Sulzer ABS Bestell-Nr.: SU07565091

ABS Fäkalien Hebeanlage Piranhamat 100 230 V, 0,68 KW, 9 kg, DN 100, 07565091 von Sulzer ABS für #price# bei neuesbad.de kaufen.

Kauf auf Rechnung

Individuelle Beratung

Mehrfach ausgezeichneter Shop

jetzt kaufen

ABS Fäkalien Hebeanlage Piranhamat 100 230 V, 0,68 KW, 9 kg, DN 100, 07565091

Piranhamat 100 und 120 sind kompakte Fäkalienhebeanlagen zur begrenzten Verwendung und Aufstellung hinter dem WC, nach DIN EN 12050-3. Diese steckerfertigen Einheiten mit einem gas- und geruchsdichten Polyethylenbehälter können ebenfalls an ein Handwaschbecken, eine Dusche oder ein Bidet angeschlossen werden.

Wesentliche Vorteile

- Steckerfertig, mit leistungsfähiger Piranha Schneidradpumpe und integrierter automatischer Niveausteuerung
- Vollständige Zerkleinerung des Abfalls, die eine Förderung durch 25 mm (1")-Rohre ermöglicht
- Ausgestattet mit selbstdichtendem WC-Direktanschluss
- Weitere seitliche Zulaufmöglichkeiten für Handwaschbecken, Dusche oder Bidet
- Die Druckleitung kann je nach Installationsanforderung wahlweise nach rechts oder links vom Behälter weggeführt werden
- Rückschlagklappe in der Druckleitung
- Moderner, hochwertiger, gas- und geruchsdichter Polyethylenbehälter, resistent gegen alle handelsüblichen WC-Reinigungsmittel

Hauptanwendungen

- Einzelanschluss für Abwasser aus Toiletten, Handwaschbecken, Bidets oder Duschen
- Anschlussfertige, kompakte Einheit für den Euro-WC-Anschluss
- Mit patentiertem Piranha Schneidsystem zum Fördern von fäkalienhaltigem Abwasser und versehentlich in das WC gelangte Hygieneartikeln
- Automatische Niveausteuerung und akustischer Alarm bei Piranhamat 120
- Attraktiver korrosionsbeständiger Polyethylenbehälter
- Wartungsfreundliche Einheit mit leicht zu öffnendem und verschliessbarem Deckel (keine Schrauben)
- Durch eingebautem Aktivkohlefilter keine Entlüftung über Dach nötig, aber möglich
- Hebeanlage Typ ABS Piranhamat 100 gemäß DIN EN 12050-3

Förderdaten

Fördermedium: Abwasser
 Förderstrom: max. 5,6 m³/h
 Förderhöhe: max. 9 m
 Druckstutzen: DN 25

Motordaten

Motorleistung P1: 1,1 kW
Drehzahl: 2900 min-1
Betriebsspannung: 230 V
Stromart: Wechselstrom

Stromart: Wechselstror
 Nennstrom: 4,84 A

- Kabel: 2,2 m (Schutzkontaktstecker)

- Gewicht: 9,0 kg
- in spritzwassergeschützter Ausführung (IP 44) für bodengleiche Aufstellung und Abwasserentsorgung von
- 1 x WC
- 1 x Handwaschbecken
- 1 x Bidet
- 1 x Dusche
- Behälterinhalt 12 I

bestehend aus:

- 1 korrosionsbeständiger SynthetikSammelbehälter RAL 9016
- Abmessungen B/T/H= 414 x 160 x 287 mm
- 1 Hauptzulauf mit Dichtmanschette DN 100
- Höhe 180 mm
- 2 seitliche Zuläufe DN 40, in rückstausicherer Höhe von 198 mm (Mitte Zulauf) zur Duschwanne
- Automatische Behälter Be- und Entlüftung,
- Geruchfilter (Aktivkohle) und Überlaufsicherung
- Druckanschluss Øa = 25/32 mm, auf der linken und rechten Behälterseite.
- 1 loses beigefügtes Kugelrückschlagventil DN 25
- 1 eingebaute Abwasserpumpe mit Schneidwerk Typ ABS für Fäkalien und
- zufällig in die Toilette gefallene Hygieneartikel