



ABS Schmutzwasserpumpe ABS Robusta 300 W-TS m.10m Kabel m.integriert.Niveauschaltung 01135068



271,34 € *

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl.Versandkosten

Marke: Sulzer ABS
Bestell-Nr.: SU01135068

ABS Schmutzwasserpumpe ABS Robusta 300 W-TS m.10m Kabel m.integriert.Niveauschaltung 01135068 von Sulzer ABS für #price# bei neuesbad.de kaufen. ☐ Kauf auf Rechnung ☐ Individuelle Beratung ☐ Mehrfach ausgezeichnete Shop ☐ jetzt kaufen

ABS Schmutzwasserpumpe ABS Robusta 300 W-TS m.10m Kabel m.integriert.Niveauschaltung 01135068

Die Modelle Robusta 200 und 300 sind steckerfertige Tauchmotorpumpen für Schmutzwasser mit Korngrößen bis zu 10 mm.

Pumpe und Motor bilden ein voll überflutbares, druckwasserdicht gekapseltes Blockaggregat.

Hauptmerkmale

- Mit aufsteckbarem Saugring für Flachabsaugung bis 3 mm geeignet
- Einfache Installation mit Schukostecker und 10 m Kabel
- Zuverlässiger Automatikbetrieb dank integriertem Schwimmerschalter
- Integriertes Rückschlagventil verhindert Rückfluss
- Auch in engen Schächten ab 300 mm x 300 mm einsetzbar
- Dank des einzigartigen Hand-Automatik-Schiebeschalters sowohl für den manuellen als auch für den automatischen Betrieb geeignet

Hauptanwendungen

- Häusliches und industrielles Schmutzwasser ohne Fäkalien
- Entwässerung von Gruben und überschwemmten Kellern

Schmutzwasserpumpe Typ ABS Robusta 300 W/TS (10 m)

Leistungsdaten

- Fördermedium: Schmutzwasser
- Temperatur: max. 40° C, kurzfristig 60° C (max. 5 Min.)
- Förderstrom: max. 13 m³/h
- Förderhöhe: max. 8,6 m
- Freier Korndurchgang: 10 mm
- Auto-Schaltniveau An: 165 mm, Aus: 75 mm

Motor

- Motorspannung: 230 V
- Drehzahl: 2900 min-1
- Motorleistung P1: 0,50 kW
- Nennstrom: 2,2 A
- Kabel: 10 m
- Gewicht: 4,4 kg
- Isolationsklasse B, Schutzart IP 68,
- eingebaute Thermowächter zur Abschaltung bei Übertemperatur
- 3 Wellendichtringe mit separater Fettkammer
- Wellenlagerung mit wartungsfreien, dauergeschmierten Kugellagern.
- Pumpe mit angebautem Schutzkontaktstecker.

- Hydraulik Vortex-Laufrad
- vertikaler Druckstutzen mit Innengewinde G 1¼"
- mit integrierter Rückschlagklappe und beiliegender Tülle für Schlauchanschluß ¾", R ¾" und 1"

Werkstoffe

- Pumpengehäuse: PP
- Motorwelle: 1.4057 (AISI 431)
- Motorgehäuse: 1.4301 (AISI 304)
- Laufrad: PA
- Sieb: PA
- Dichtungen: NBR
- Schrauben und Muttern: Edelstahl
- Kabel: CR

- Die Robusta ist mit einer automatischen Niveausteuerng ausgerüstet, speziell für enge Schächte.
- Für den transportablen Einsatz kann die Automatik mit einem Handschalter auf Handbetrieb umgeschaltet werden.
- Im serienmäßigen Lieferumfang ist ein aufsteckbarer Saugring für die Flachab- saugung bis 3 mm (nur für transportablen Handbetrieb ausserhalb der DIN EN 12050-2) enthalten.