



ABS Hebeanlage Schmutzwasserhebeanlage Sanimax R 202 C für aggres. Medien 07565130



619,08 € *

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: Sulzer ABS

Bestell-Nr.: SU07565130

ABS Hebeanlage Schmutzwasserhebeanlage Sanimax R 202 C für aggres. Medien 07565130 von Sulzer ABS für #price# bei neuesbad.de kaufen.

☐ Kauf auf Rechnung ☐ Individuelle Beratung ☐ Mehrfach ausgezeichnete Shop ☐ jetzt kaufen

ABS Hebeanlage Schmutzwasserhebeanlage Sanimax R 202 C für aggres. Medien 07565130

Komplette Schmutzwasserhebeanlage mit Tauchmotorpumpe Typ ABS für Klar- und Schmutzwasser mit Feststoffen bis 30 mm Korngröße, nach DIN EN 12050-2.

Einsatzgebiete

Eignet sich zur Entsorgung von häuslichem Schmutzwasser (fäkalienfrei) aus Waschmaschine, Waschbecken, Spüle, Geschirrspüler, Dusche oder Badewanne. Anlagen, die keine

Unterbrechung der Schmutzwasserableitung gestatten, sind gemäß DIN 1986 als Doppelanlage (Sanisett) auszuführen.

Sanimax R 202 C für aggressive Medien. Die Beständigkeit der Werkstoffe für die spezielle Anwendung ist vom Anwender zu überprüfen. Bei der Entsorgung schädlicher Medien muss die

DIN EN 12056 beachtet werden. Für die Entsorgung von hochtemperierten Flüssigkeiten mit Feststoffen bis zu 20 mm empfehlen wir die Hebeanlage Typ ABS

Sanimax MF-HW (separates Datenblatt).

Merkmale

- Kompakte, platzsparende, anschlussfertige Einheit
- Die standsichere Dreieckgehäuseform bietet ausreichend Freiraum bei Verwendung unter einem Waschbecken
- Ausgestattet mit Robusta 202 TS, MF 154 oder MF 324 Pumpen, einschließlich Rückflussverhinderer
- Der Sanimax fördert Korngrößen von 10 mm (Robusta), 20 mm (MF 154) und 30 mm (MF 324).

Wir empfehlen die MF bei Flusen oder Haaren

- Sieben montagefertige Anschlüsse (5 x 40 mm, 2 x 50 mm) mit Dichtung für Druckleitung, Zulauf, Kabel oder flexibler Schlauchverbindung zur Waschmaschine (mit 3/4" Schlauchanschlussstülle)
- Behälter geruchsdicht. Be- und Entlüftung über Aktivkohlefilter mit Überlaufschutz
- Alarmanlagen als Zubehör erhältlich
- Druckabgang variabel nach links oder rechts

Installation

Die Beachtung der Rückstauenebene ist für die gesamte Entwässerung von entscheidender Bedeutung. Unter der Rückstauenebene liegende Abläufe müssen daher gegen Rückstau gesichert werden.

DIN EN 12056 muss eingehalten werden.

weitere Details:

Hebeanlage Typ ABS Sanimax R 202/C gemäß DIN/EN 12050-2

- für leicht aggressives Schmutzwasser, wie Kondensat aus Heizungsanlagen.

Leistungsdaten

- Förderstrom: max. 10,8 m³/h
- Förderhöhe: max. 6,0 m
- Korngröße: 10 mm

Motor

- Motorleistung P1: 0,36 kW
- Drehzahl: 2800 min⁻¹
- Betriebsspannung: 230 V
- Stromart: Wechselstrom
- Nennstrom: 1,6 A
- Kabellänge: 3 m (HO7RN-F)
- mit Euro-Stecker

- Gewicht: 6,3 kg

Werkstoffe

- Sammelbehälter: Polypropylen
- Pumpengehäuse: Polypropylen
- Motorwelle: 1.4401 (AISI 316)
- Motorgehäuse: 1.4401 (AISI 316)
- Abdichtungen: Neopren
- Laufrad: Polyamid
- Kabel: Polychloropren-Kautschuk (CR)
- Dichtung motorseitig: Spezial-Wellendichtring
- Dichtung mediumseitig: Gleitringdichtung
- Montagefertige Überflur-Installationseinheit, Komplettgerät mit Standardzubehör inkl. Rückschlagklappe
- Abmessungen:
 - T = 345 mm, B = 400 mm, H = 390 mm
- Schmutzwasserpumpe Robusta 202 C W/TS
- mit eingebautem TS-Schalter für automatische Niveausteuern
- Sammelbehälter:
 - Geräuschgedämmter Sammelbehälter mit 7 variablen verwendbaren Anschlüssen für Kabel, Druck- und Zulaufleitungen.
 - Druck- und Zulaufanschlüsse für Rohr A-Ø 5 x 40 mm und 2 x 50 mm.
 - Geruch-dichter Deckel mit Rückstauverschluss,
 - Be- und Entlüftung mit eingebautem Aktivkohlefilter.
 - Druckwasserdichte Stecker-/ Kabeldurchführung und Anschlussstülle für Waschmaschine