



## Hoesch Duschabtrennung Liberty 900 links



**640,37 € \***

\* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: Hoesch

Bestell-Nr.: HO8629453.101401



Hoesch Duschabtrennung Liberty 900 links von Hoesch für #price# bei neuesbad.de kaufen.  Kauf auf Rechnung  Individuelle Beratung  Mehrfach ausgezeichnete Shop  jetzt kaufen

## Hoesch Duschabtrennung Liberty 900 links, Seiteneinstieg Haltestange silber, 8629453.101401

Duschen mit Liberty - Freiheit pur Eine Dusche ist Blickfang, sondern lädt auch zu einem erholsamen und befreienden Duschbad nach einem anstrengenden Tag ein. Im geräumigen XXL-Format besticht Liberty durch maximalen Platzkomfort und elegante Transparenz. Das Glas mit EverClean Beschichtung ermöglicht grenzenloses Duschvergnügen und erleichtert zudem die Reinigung. Lassen Sie sich den Duschgenuss mit Liberty nicht entgehen! Grund

### Ausstattung:

– Echtglas-Duschabtrennung (6mm) mit Motivdruck und EverClean-Beschichtung – Wandprofile und Haltestange verchromt – Wandanschlussprofil +/- 10 mm – Die Haltestange kann vor Ort auf die gewünschte Länge gekürzt werden – Horizontale (Wand-) bzw. vertikale (Decken-) Befestigung möglich, siehe techn. Abbildung je Variante

### weitere Details:

### Grund

### Ausstattung:

– Echtglas-Duschabtrennung (6mm) mit EverClean-Beschichtung  
– Wandprofile und Haltestange verchromt  
– Wandanschlussprofil +/- 10 mm  
– Die Haltestange kann vor Ort auf die gewünschte Länge gekürzt werden  
– Horizontale (Wand-) bzw. vertikale (Decken-) Befestigung möglich, siehe techn. Abbildung je Variante

### Wasseranschlüsse

Beim Anschluss an die Trink-Wasserinstallation muss bauseitig oder vom Anwender eine den nationalen Anforderungen entsprechende Sicherungseinrichtung vorgeschaltet werden. Wandausbrüche müssen mit dauerelastischem Fugendicht abgedichtet sein. Die Anlage muss nach DIN 1988 gespült sein. In der Hausinstallation ist bauseitig ein Schmutzfänger vorzusehen.

### Aufstellplatz/Aufstellraum:

- Die Duschabtrennung Liberty ist für die Aufstellung in der Ecke ausgelegt.  
- Die Duschabtrennung Liberty ist für die Installation an gemauerten Wänden

entworfen worden. Verstärken Sie andere Wandkonstruktionen (Holz, Gipskarton), um eine sichere Befestigung zu gewährleisten.

- Bitte beachten Sie, dass im Bereich der Duschkabine geeignete Materialien als Wandverkleidung benutzt werden müssen. Eine Untergrundbehandlung nach Feuchtigkeitsbeanspruchungsklasse FKB 2 ist erforderlich.

- Die Wände müssen vor der Montage auf der gesamten Kabinenhöhe fertig gefliest sein.

- Der Boden am Aufstellort muss vollkommen eben sein.

- Eine Be- und Entlüftung sowie eine ausreichende Raumluftentfeuchtung des Aufstellraumes sind sicherzustellen. Gegebenenfalls ist eine geeignete Abluftvorrichtung anzubringen, um den beim Duschen entstehenden Wasserdampf kontrolliert abzuführen (DIN 18017, DIN 1946 etc.).

**Verwendungshinweis:**

benötigte Werkzeuge: Zollstock, Wasserwaage, Schraubenzieher, Bleistift, Silikon, Teppichmesser, Metallsäge, Bohrmaschine