Hoesch Duschabtrennung One&One 1300 Everclean Höhe 2100 mm, Haltestange Schwarz, 5754.101414

573,28 € *

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl.Versandkosten

Marke: Hoesch
Bestell-Nr.: HO5754.101414

Hoesch Duschabtrennung One&One 1300 Everclean Höhe 2100 mm, Haltestange Schwarz, 5754.101414

Die Eck-Duschabtrennung One & One
besteht aus einer 210 cm hohen
Echtglas-Duschwand mit
EverClean-Beschichtung.
Grundausstattung:
Echtglas-Duschabtrennung (8mm)
mit EverClean-Beschichtung.
Wandprofile und Haltestange verchromt
Verstellbereich: Wandanschlussprofil
10 mm. Die Haltestange kann vor Ort
auf die gewünschte Länge gekürzt werden
Profil kombiniert mit
einem Handtuchhaken.

Grundausstattung:

Echtglas-Duschabtrennung (8mm) mit EverClean-Beschichtung
Wandprofile und Haltestange in der Farbe Schwarz
Verstellbereich: Wandanschlussprofil +/
10 mm
Die Haltestange kann vor Ort auf die gewünschte Länge gekürzt werden
Profil kombiniert mit einem Handtuchhaken

Wasseranschlüsse

Beim Anschluss an die Trinkwasserinstallation muss bauseitig oder vom Anwender eine den nationalen Anforderungen entsprechende Sicherungseinrichtung vorgeschaltet werden. Wandausbrüche müssen mit dauerelastischem Fugendicht abgedichtet sein. Die Anlage muss nach DIN 1988 gespült sein. In der Hausinstallation ist bauseits ein Schmutzfänger vorzusehen.

Aufstellplatz/Aufstellraum:

Die Duschabtrennung One&One ist für die Aufstellung in der Ecke oder Vorwand ausgelegt.
Die Duschabtrennung One&One ist für die Installation an gemauerten Wänden entworfen worden. Verstärken Sie andere Wandkonstruktionen (Holz, Gipskarton), um eine sichere Befestigung zu gewährleisten.

Bitte beachten Sie, dass im Bereich der Duschkabine geeignete Materialien als Wandverkleidung benutzt werden müssen. Eine Untergrundbehandlung nach Feuchtigkeitsbeanspruchungsklasse FKB 2 ist erforderlich.
Die Wände müssen vor der Montage auf der gesamten Kabinenhöhe fertig gefliest sein.
Der Boden am Aufstellort muss vollkommen eben sein.
Eine Be
und Entlüftung sowie eine ausreichende Raumluftentfeuchtung des Aufstellraumes sind sicherzustellen. Gegebenenfalls ist eine geeignete Abluftvorrichtung anzubringen, um den beim Duschen entstehenden Wasserdampf kontrolliert abzuführen (DIN 18017, DIN 1946 etc.).