



Hoesch Duschabtrennung One&One 900 Everclean Höhe 2100 mm, Haltestange Schwarz, 5723.101414



730,73 € *

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: Hoesch

Bestell-Nr.: HO5723.101414



Hoesch Duschabtrennung One&One 900 Everclean Höhe 2100 mm, Haltestange Schwarz, 5723.101414 von Hoesch für #price# bei neuesbad.de kaufen. ☐ Kauf auf Rechnung ☐ Individuelle Beratung ☐ Mehrfach ausgezeichnete Shop ☐ jetzt kaufen

HO Duschabtrennung One&One 900 Everclean Höhe 2100 mm, Haltestange Schwarz, 5723.101414

One&One ☐ beeindruckt durch klare, bewusste Reduktion

Manchmal sind die einfachen Lösungen die besten. So auch bei der Duschabtrennung von Hoesch: One & One. Freiheit pur. Genießen Sie ganz neue Raumdimensionen beim Duschvergnügen im geräumigen XXL-Format. Das Design beeindruckt durch klare, bewusste Reduktion: Sie betreten die hochwertige Echtglaskabine durch eine schlichte Öffnung. Die Haltestange kann vor Ort auf die gewünschte Länge gekürzt werden. Die Eck-Duschabtrennung One & One besteht aus einer 210 cm hohen Echtglas-Duschwand. Ohne Tür ist sie bequem über die seitliche Öffnung begehbar. Alle Profile und Halterungen sind in Chrome gehalten und werden minimal eingesetzt, um die schlichte Eleganz der Kabine zu unterstreichen. Das i-Tüpfelchen bildet die beidseitige EverClean-Veredelung des Glases für eine dauerhaft strahlend klare und lupenreine Glasabtrennung.

Grundausstattung:

- ☐ Echtglas-Duschabtrennung (8mm) mit EverClean-Beschichtung
- ☐ Wandprofile und Haltestange verchromt
- ☐ Verstellbereich: Wandanschlussprofil +/- 10 mm ☐ Die Haltestange kann vor Ort auf die gewünschte Länge gekürzt werden
- ☐ Profil kombiniert mit einem Handtuchhaken

weitere Details:

Grundausstattung:

- ☐ Echtglas-Duschabtrennung (8mm) mit EverClean-Beschichtung
- ☐ Wandprofile und Haltestange Schwarz
- ☐ Verstellbereich: Wandanschlussprofil +/- 10 mm ☐ Die Haltestange kann vor Ort auf die gewünschte Länge gekürzt werden
- ☐ Profil kombiniert mit einem Handtuchhaken

Wasseranschlüsse

Beim Anschluss an die Trink

Wasserinstallation

muss bauseitig oder vom Anwender eine den nationalen Anforderungen entsprechende Sicherungseinrichtung vorgeschaltet werden.

Wandausbrüche müssen mit dauerelastischem Fugendicht abgedichtet sein. Die Anlage muss nach DIN 1988 gespült sein. In der Hausinstallation ist bauseits ein Schmutzfänger vorzusehen.

Aufstellplatz/Aufstellraum:

- Die Duschabtrennung One&One ist für die Aufstellung in der Ecke oder Vorwand ausgelegt.
- Die Duschabtrennung One&One ist für die Installation an gemauerten Wänden entworfen worden. Verstärken Sie andere Wandkonstruktionen (Holz, Gipskarton), um eine sichere Befestigung zu gewährleisten.
- Bitte beachten Sie, dass im Bereich der Duschkabine geeignete Materialien als Wandverkleidung benutzt werden müssen. Eine Untergrundbehandlung nach Feuchtigkeitsbeanspruchungsklasse FKB 2 ist erforderlich.
- Die Wände müssen vor der Montage auf der gesamten Kabinenhöhe fertig gefliest sein.
- Der Boden am Aufstellort muss vollkommen eben sein.
- Eine Be- und Entlüftung sowie eine ausreichende Raumluftentfeuchtung des Aufstellraumes sind sicherzustellen. Gegebenenfalls ist eine geeignete

Abluftvorrichtung anzubringen, um den beim Duschen entstehenden Wasserdampf kontrolliert abzuführen (DIN 18017, DIN 1946 etc.).

Verwendungshinweis:

benötigte Werkzeuge: Zollstock, Wasserwaage, Bleistift, Schraubenzieher, Silikon, Teppichmesser, Metallsäge, Bohrmaschine