

Schell Unterputz-Waschtischarmatur LINUS W-E-V, IR Kaltw., Batteriebetrieb, 230 Ausl., chr, 01939069



472,23 € *

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl.Versandkosten

Marke: Schell

Bestell-Nr.: SE019390699



Schell Unterputz-Waschtischarmatur LINUS W-E-V, IR Kaltw., Batteriebetrieb, 230 Ausl., chr, 01939069 von Schell für #price# bei neuesbad.de kaufen.

Kauf auf Rechnung

Individuelle Beratung

Mehrfach ausgezeichneter Shop

jetzt kaufen

SCHELL Unterputz-Waschtisch-Armatur LINUS W-E-V, Kaltwasser / vorgemischtes Wasser, Infrarot, Batteriefach 6 V, Schutzklasse IP 65, Wandauslauf mit Strahlregler (diebstahlsicher), Auslauf 230 mm, Frontplatte chrom, 019390699

Hygiene, Design und Wassersparen dank SCHELL Waschtisch-Armaturen

SCHELL Waschtisch-Armaturen kombinieren wassersparende Technologien mit zeitlos ansprechendem Design und maximaler Hygiene. Sie sind leicht zu bedienen, dabei aber robust und langlebig. Zahlreiche elektronische Ausführungen bieten attraktive Zusatzfunktionen, wie z. B. die Option zu automatischen Stagnationsspülungen oder die Vernetzung mit dem SCHELL Wassermanagement-System SWS.

Unterputz-Waschtisch-Armatur LINUS W-E-V

Kaltwasser / vorgemischtes Wasser

Für Unterputz-Masterbox WBW-E-V. Infrarot-Sensor gesteuert. Batteriebetrieb. Geeignet zur Vernetzung mit SCHELL Wassermanagement-System SWS. Parametrierbar über SCHELL Single Control SSC.

Lieferumfang

- Frontplatte mit Infrarot-Sensorfenster
- Montagerahmen mit Infrarot-Sensor-Elektronik, programmierbar
- Batteriefach 6 V, Schutzklasse IP 65
- 4x AA Alkalibatterien 1,5 V
- Wandauslauf mit Strahlregler (diebstahlsicher)
- Befestigungsmaterial

Technische Daten

- Einstellmöglichkeiten über SWS/SSC
 - Sensor-Reichweite (kurz / mittel / lang)
 - Programmierung über Nahreflex (Aus / Ein)
 - Max. Laufzeit (1 360 s)
 - Nachlaufzeit (0,6 60 s)
 - Stagnationsspülung (Aus / 5 600 s, alle 1 240 h nach letzter Spülung / alle 1 240 h)
 - Dauerspülung für thermische Desinfektion, mit Verbrühungsschutz (Aus / 15 600 s)
 - Dauerfluss (Aus / 15 600 s)
 - Energiesparmodus (Aus / 1 254 h nach letzter Nutzung)
 - Reinigungsstopp (Aus / 60 360 s)

- Einstellmöglichkeiten über Nahreflex
 - Sensor-Reichweite (kurz / mittel / lang)
 - Stagnationsspülung (Aus / 30 s, alle 24 h nach letzter Spülung / alle 24 h)
 - Dauerspülung für thermische Desinfektion, mit Verbrühungsschutz (Aus / 300 s / 120 s)
- Reinigungsstopp (Aus / 60 s)
 Durchfluss: max. 5 l/min druckunabhängig
- Fließdruck: 1,0 5,0 bar Max. Ruhedruck: 8 bar
- Max. Betriebstemperatur: 70 °C (80 °C für thermische Desinfektion)
- Werkstoff: Auslauf Messing konform TrinkwV; Frontplatte Messing
- Oberfläche: Auslauf chrom; Frontplatte chrom
- Auslauf: L 230 mm
- Abmessungen Frontplatte: B 188 mm x H 180 mm x T 12 mm